

户外200KW静音防雨型柴油发电机

产品名称	户外200KW静音防雨型柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO220000ET 功率:200KVA 电压:三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

户外200KW静音防雨型柴油发电机 大泽动力静音柴油发电机监控模块可以测量柴油发电机组输出三相电压和电流、机组频率和转速以及机油压力、冷却水温、燃油油位、输出功率等数据，并将数据发送至监控主机。监控模块保存监控主机发来的数据表格，并根据表格对采来的冷却水温和机油油压等数据进行线性化处理，以适应不同的传感器。监控模块有不掉电存储器，可以保存大量的工作、控制参数。当测量的运行参数超出设定的上下限范围值，监控模块就可以通过复杂的控制逻辑控制柴油发电机组的各种动作如：启动、停机、ATS转换等，并将各种报警信息以及柴油发电机组的各种状态报告给监控主机。柴油发电机组的监控模块的所有设置都可以通过面板键盘完成，或者由监控主机在远处通过串口进行。

TO220000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：200KVA

备用功率：210KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 3

发动机技术参数：

动力型号：TO22000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：200KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸(L×B×H)：3700*1200*1950mm机组重量(kg)：2350/2500

移动式柴油发电机整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。连续干旱，水资源紧张，国内各地限电严重，上海大泽动力临危受命，紧急供应各种发电机，确保居民及商家用电，降低限电给人们带来的经济损失。

(1)柴油发电机停车前需要先卸除负荷，并逐渐转入怠速运行，进行冷机。在此期间应对柴油发电机工作做进行全面检查，对运行中出现的一切异常现象进行分析、判断，以便在停车后有针对性地进行维修。

(2)柴油发电机正常停车应使用停车手柄停止向气缸内供油的办法进行操作，不得使用防爆装置、减压装置进行停车，以免使柴油发电机运行时工作条件恶化。

(3)当环境温度低于5℃时，停车后应把所冷却水放掉，以防环境温度下降，冻坏机体。放水时应注意：停车后不要立即放水，因柴油发电机内部零件温度很高，使零件表面机油很快蒸发掉，造成下次起动困难，并加剧磨损，甚至使活塞环卡死。通常可在停车0.5h后再放水。