

特高压R23抽氟机

产品名称	特高压R23抽氟机
公司名称	南京市江宁区木春制冷设备经营部
价格	8680.00/件
规格参数	类型:特高压抽氟机 制冷剂:R13/R23/R503/R508A/R14/等 气态回收:10-15 kg/h
公司地址	江苏省南京市六合区博富路27号
联系电话	02585622796 13655162949

产品详情

感谢您选择我们“春木”冷媒回收机，下面为您介绍一一介绍机器的特点及性能参数：

一、特高压R23抽氟机设备简介：

CM-R23高压冷媒回收机是专为超低温制冷剂设计的专用抽氟设备，采用高压无油润滑专用压缩机设计。适用于R13/R23/R503/R508A/R14/R116/R508B/SF6等特高压制冷剂回收，多种制冷剂通用。

二、抽氟机主要特点：

- (1) 专为超低温高压制冷剂设计；
- (2) 采用无油润滑高压压缩机，无污染，制冷剂回收纯度高；
- (3) 排气高压10Mpa，多种高压低温制冷剂通用；
- (4) 2HP大流量全无油压缩机，适合超低温设备生产工厂和售后维护用途。
- (5) 设备通过了欧盟的CE认证，已经出口法国、西班牙、英国等欧洲多个国家和地区。

三、系列参数：

型号	序列号	压缩机	适用制冷剂	气体回收速度
CM-R23	抽氟机	2HP无油	R13/R23/R503/R508A/R14/等	15 KG/H

四、抽氟机压缩机选型：

一、为什么用全无油压缩机？

回收设备内的压缩机分无油式压缩机和有油式压缩机、半无油压缩机三种。无油式压缩机就是常说的气缸不需要润滑油的压缩机，其运动部件主要采用了一些特殊设计的自润滑的复合材料，这种压缩机在航空航天等高技术要求领域有广泛应用，如压缩氧气，氢气等易燃易爆气体。用于余气回收的冷媒回收机因为需要回收全新的制冷剂气体，不能有润滑油的污染，所以适用于 CFC、HCFC、HFC 等多种制冷剂。

无油压缩机主要优点是使用方便，多种制冷剂通用，免维护，主要缺点是压缩机成本比较高。

有油压缩机就是常用的空调压缩机或冰箱压缩机。压缩机内有润滑油，所以只能适用于设备内润滑油相同的制冷剂回收。如果润滑油型号或种类不一样，就会造成制冷剂被不同的油污染，另外有油压缩机在回收过程中要密切注意压缩机油的流失，及时补充压缩机油，防止压缩机中途缺油损坏。