

# 耐候钢 公园小品 锈钢板 耐候钢板加工 雕塑 造型 来图定制

产品名称	耐候钢 公园小品 锈钢板 耐候钢板加工 雕塑 造型 来图定制
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	210.00/千克
规格参数	林森耐候:耐候板 SPA-H:1.5mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

## 产品详情

非常高的耐磨性能：生锈耐候钢板加工耐磨层厚度3-12mm，强度可以达到HRC58-62，耐磨性能是一般生锈耐候钢板加工的12-15倍左右，合金结构钢生锈耐候钢板加工的6-9倍左右，高铬铸铁的4-6倍左右。耐磨性能远远超过喷焊、电弧喷涂等方式。

耐候钢板加工、耐磨管、堆焊焊丝、堆焊修复、耐磨损等代理品牌，达到耐磨损行业客户需求；

更加好的抗冲击性能：生锈耐候钢板加工为两层金属构件，耐磨层与基材冶金结合，粘结强度高，能吸收冲击性过程的动能，不脱落，可应用于振动和冲击性浓烈的工作状况，小于锻造金属复合材料和结构陶瓷；

较好的耐温性：锈色耐候钢板加工铝合金渗碳体高温下具有极强的可靠性.生锈耐候钢板加工还可以在1200℃下运用，别的特别要求能够订制生产，还可以在1200℃下运用.选用粘接方式的金属复合材料如瓷器、聚氨酯材料、复合材料等无法满足这类高温的规定；

优良连接特性：生锈耐候钢板加工的板材是一般Q235生锈耐候钢板加工，它保证生锈耐候钢板加工的韧性和塑性，同时提供抵御外力的抗压强度。它能通过各种办法传送到别的构造，比如电焊焊接、塞焊、螺钉连接等。联接坚固，不容易掉下来，连接方式好于其它的材料。

出色的挑选特性：生锈耐候钢板加工能通过选择合适厚度板材和遮盖不一样层及厚度铝合金耐磨层做成。不一样厚度不一样用途生锈耐候钢板加工的主要薄厚可以达到50mm左右

出色的生产加工特性：生锈耐候钢板加工可以根据需要制作成不一样尺寸，能够生产加工、冷拔、电焊

焊接、弯折等。 ，便于应用；可现场焊接成形，维护保养和更换工作中越来越省时省力便捷，劳动强度大幅度降低；

优良的性价比：生锈耐候钢板加工的价格高过一般原材料，但是考虑到商品的使用期、维护费用、配件费用和关机损害，其远远超过一般生锈耐候钢板加工和其它的材料