

南京市500KV高压接地线年审

产品名称	南京市500KV高压接地线年审
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

高压接地线的组成

绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。

高压接地线是保护电力检修人员的一道安全屏障，是电力检修人员的生命线，高压接地线可防止突然来电对人体的伤害。高压接地线由绝缘操作杆、接电夹、接地软铜线、接地端子、汇流夹、接地夹等组成。高压接地线分类：不同电压等级、不同使用环境下的的具体配置是不同的，相同电压等级不同使用环境下的的具体配置也是不同的（接地棒的长度，接电夹的样式，接地软铜线的粗细，长度，接地方式等）所以，用户在选购时一定要搞清楚具体的使用环境和准确的电压等级，以便正确选型。

接地线检测

高压接地线分类

(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线，35KV高压接地线，110KV接地线，220KV高压接地线，500KV高压接地线

高压接地线技术参数

(1)10KV高压接地线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm

(2)35KV接地线 标称截面:25mm² 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm²):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm

(3)110KV高压接地线 标称截面:35mm² 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm²):35.67

绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:700 mm 金属接头部分长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm
总长(不包括线夹):2200 mm