

泰安新泰车库地坪漆施工 地下停车场环氧地坪漆

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 泰安新泰车库地坪漆施工 地下停车场环氧地坪漆 |
| 公司名称 | 泰安市财通建筑装饰工程有限公司 |
| 价格 | 29.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择) |
| 公司地址 | 泰安市泰山区南关街北段路西综合楼 |
| 联系电话 | 13105382202 13385388520 |

产品详情

泰安环氧地坪漆公司泰山环氧自流平施工

现在地下停车场经常采用环氧地坪铺装方式，因为常常要耐受汽车的出入摩擦和载重，所以地下停车场的环氧地坪施工有一套特殊的施工方法才能环氧地坪的安全性，现在让我们了解一下地下停车场环氧地坪漆施工方法。地下停车场环氧地坪漆施工工艺：1、地坪基面:用无尘研磨机打磨基面的同时，再用手动式电动磨机消除墙边及角落完全的的地坪基面、查验基底:对地坪基面除尘整洁后，查验基底有没有缝隙、空壳，若有，则须深层次使用切割机完，用环氧砂浆填补，因为环氧地坪漆不溶于水，因此在方式中只可以展干，时不能粗暴敲击，以防敲松旁边的基层。2、环氧地坪底漆刮涂:在进行基底解决完的同时，可以进行环氧地坪底漆涂层，环氧地坪施工配料时要留意工程进度与用材的均衡，不能多次配料过多，确保原材料在刮涂时仍符合应用时间，在材料固化前被涂刷完，让原材料保持稳定的性能，确保复着力粘合特性。排版是指将出来的产品，按图纸的平面图中轴位置、区域、立面、次立面、楼层等部位逐一排列出来，观察现场效果。如颜色有差异，及时进行调整、更换、表面染色、化妆等。”石材条板排版根据客户的协议板(样品)，进行选料，然后将条光板逐一排版分色，根据现场颜色，轴位置(正面)或主立面颜色一致，颜色稍有差异的用在轴位置的次立面、转角处或高楼层处。但颜色要基本一致，过渡自然，整体看不出颜色有差异。根据平面图及清单的尺寸，将各个部位的尺寸逐一写在产品的侧面，并注明部位、轴位置、箱号，放在一个架上，以此类推。3、环氧地坪砂浆刮涂：用环氧树脂中涂配石英沙依据设计方案规定镘刮环氧树脂石英沙浆，以提升全部漆层的薄厚提升环氧地坪漆层的抗压强度、耐冲击等工艺性能。4、环氧地坪砂浆：环氧树脂砂浆层需干透进行打磨抛光并除尘整洁。5、环氧地坪漆中涂腻子:施工环氧中涂腻子封闭式沙孔和孔。6、环氧地坪漆面涂:在基面被封闭式的状况下，按设计方案规定工程施工环氧树脂平涂面漆，环氧面漆施工时将原材料匀称拌和后滚涂施工；环氧面漆施工的时环境规定：环氧地坪施工的基面应维持整洁、干燥，无别的建筑施工交叉工作，房间内相对湿度宜低于85%，当环境湿度过大时应终止环氧地坪施工。

