

# 披覆UV胶水/电子表面披覆UV胶水/防水防潮防电UV胶水/大连水胶/深圳水胶生产厂家

产品名称	披覆UV胶水/电子表面披覆UV胶水/防水防潮防电UV胶水/大连水胶/深圳水胶生产厂家
公司名称	深圳华美胶水有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华天虹对面
联系电话	0755-28090900 13603030701

## 产品详情

披覆UV胶水/电子表面披覆UV胶水/防水防潮防电UV胶水/大连水胶/深圳水胶生产厂家

### 产品详细信息

粘接材料广泛，对各种电路板基材、塑胶、玻璃、金属等材料都有极高的附着力；胶水表层固化速度快，可防潮、耐高温、高湿、抗紫外线、绿缘，产品在恶劣环境下性能保持稳定；可选择荧光效果配方，固化后用低功率紫外线灯在暗室照射胶层会呈蓝色，具可检查性。典型应用于PCB电路板、塑料薄板、太阳能电池等表面披覆。

外观 浅黄色透明液体

粘度(单位，cps) 200-300

比重1.05

PH值6.7

本固能量 (mj/cm<sup>2</sup>) 300

硬度 80

收缩率 (%) 4

吸水率 (%) 1

耐温范围( ) -40~200

固含量(%) 100

介电常数(1MHz) 3.9

介电损耗(1MHz) 0.02

介电强度(Kv/mm) 20

体积电阻率 ( .cm )  $7.0 \times 10^{15}$

二：使用建议 1、在使用胶前，粘合基材需清洁干净。

2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。

3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。包装方式 不透光塑胶容器：55g针筒、500g、1kg、2kg 储存条件  
此产品在未使用前请置于室温（8 —30 ）环境中，避免光照和高温。产品的保存期限为12个月。

注意事项 避免呼吸其蒸气，避免沾染到皮肤、眼睛和衣服

披覆UV胶水/电子表面披覆UV胶水/防水防潮防电UV胶水/大连水胶/深圳水胶生产厂家