

小型平板夯 交友 沥青洒布车

产品名称	小型平板夯 交友 沥青洒布车
公司名称	文登市交友机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:交友 型号:ZH-3,ZH-4,ZH-5 路面机械类型:沥青洒布车
公司地址	中国 山东 文登市 文登市经济开发区厦门路
联系电话	86 0631 8178848 13034574297

产品详情

品牌	交友	型号	ZH-3,ZH-4,ZH-5
路面机械类型	沥青洒布车	发动机型号	GX270,GX390
额定转速	3600 (rpm)	行驶速度	25MIN (m/min)
整机重量	185 (t)		

本机采用本田发动机，输出装有离合器，动力通过三角带和齿轮，驱动单，双轴振动器，完成向前，向后夯实的目的。

以下为各种机械技术参数：

产品名称	夯实振力	振动频率	夯实深度	夯实面积	夯实效率	行走速度	夯实坡度	动力配置	外型尺寸(mm)	本机重量	备注
平板夯 夯实机	zh-5	55kn	25cm	490 × 40 0	696-880m ² /h	20-25m/mi n	25%	本田 13hp	1000 × 460 × 1 050	280kg	
	zh-3	38kn	25cm	380 × 32 0	650m ² /h	20-25m/mi n	25%	本田 9hp	1000 × 380 × 1 000	185kg	也可 配电

											机
	zh-1.5	15kn	15cm	320 × 32 0	600m ² /h	20m/min	25%	本田 5.5hp	1000 × 320 × 8 50	120kg	也可配 国产柴 油
冲击 夯	hcr-10 0	18kn	40cm	250 × 28 0	540m ² /h	18m/min	45%	本田 4.5	1200 × 450 × 6 80	85kg	也可配 电动机
	bs600	15kn	40cm	250 × 28 0	540m ² /h	20m/min	45%	威克 4.5	900 × 7 00 × 35 0	86kg	
	hcr50	13.5k n	20cm	250 × 28 0	350m ² /h	12m/min	45%	电动 机2.2 kw	900 × 6 80 × 35 0	42kg	

zh-3	型振动夯实机
zh-5	

(1) 小型手扶式，通过扶手掌握夯实方向。由于装有橡胶减振块，扶手上没有振动的感觉。(2) 操作简单，通过操纵驱动手柄，可双向（向前或向后）夯实。在狭窄地带大型设备无法作业时，其效果更为突出。也可用于沥青路面的铺筑和修补。(3) 体积小，激振力大，zh-3可达3吨，密实度可达95%，zh-5可达5吨。密实度可达97%以上，相当于10吨以上压路机。(4) 价格仅是进口的1/3-1/5，同时维修也较进口的方便及时费用低。

zh-3	主要技术参数分别为
zh-5	

1.激振力：38kn、55kn2.振动频率：67hz3.夯实速度：20-25m/min4.压实面积：380 × 320mm（接装加宽板压实面积为580 × 320mm、490 × 400mm）5.压实效率：456-570平方米/h（按装加宽板压实效率696-870平方米/h）、735-918平方米/h6.压实深度：0.15m、0.25m7.爬坡度：25%8.发动机：进口汽油机（日本本田、雅马哈；美国先锋）等国产柴油机或电动机）9.外型尺寸：1150 × 400（580） × 1120mm、1300 × 490 × 900mm10.重量：185kg、280kg 该机广泛应用于交通、市政、建筑、水利等部门，在修建铁路、公路、桥梁、涵洞、街道、房屋、水利等工程时，对基础的夯实以及道路、街道、沥青路面的铺筑和修补。