

# 开关柜变压器 690/660V变220V隔离变压器

产品名称	开关柜变压器 690/660V变220V隔离变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号规格:ZFDG 效率: 98%
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

开关柜专用变压器，690V变220V变压器，660V变220V变压器报价，低压开关柜隔离变压器

控制变压器材质:

铁芯材质为优质高矽硅钢片，导线为耐温180度耐压2500V(相对5000V)，有效降低产品运行时损耗，确保产品的稳定性。

名称: BK控制变压器，JBK3/JBK5机床控制变压器 型号 JBK3/JBK5(63VA-5000VA)

输入电压: 110V、220V、380V、690V(客户可以自定电压)

输出电压: 6V、6.3V、9V、12V、24V、48V、100V、110V、120V、220V(客户可以自定电压)

效率: 97%

波形失真: 无附加波形失真

保护: 具有过流保护，可连续无人值守工作

绝缘电阻: 150M

电气强度: 工频正弦电压2500V历时1分钟无击穿及闪络现象

过载能力: 二倍的额定电流，维持1分钟

该系列变压器的使用环境 周围空气温度—5 至+40 ,高月平均气温不超过+30 ;  
安装地点海拔不超过1000m; 大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%, 在较低温度下可以有较同的相对湿度, 湿月的平均大湿度为90%, 同时该月的月平均低温度为+25 。

如果你希望了解BK系列控制变压器的更多内容, 如产品使用说明书, 规格参数, 价格, 维修等信息, 请联系我们

温升:155摄氏度(含环境温度)

耐压:2500V无击穿

绝缘等级: F级

噪音:<45db

注:机床控制变压器必须为隔离变压器而不是自耦变压器, 否则不仅不能对设备起到保养维护的效果, 更可能对操作人员造成人身触电危害!