

# 电子灌封、绝缘保护UV胶水/灌封UV胶水/上海UV胶水/苏州UV胶水/成都UV胶水

产品名称	电子灌封、绝缘保护UV胶水/灌封UV胶水/上海UV胶水/苏州UV胶水/成都UV胶水
公司名称	深圳华美胶水有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华天虹对面
联系电话	0755-28090900 13603030701

## 产品详情

电子灌封、绝缘保护UV胶水/灌封UV胶水/上海UV胶水/苏州UV胶水/成都UV胶水

### 产品详细信息

粘度高，接触变性又带有一定的流动性，方便施工；对塑料、玻璃、金属等多种材料都有很好的粘接强度，透明度高，固化及表干时间快。胶层的深层固化时间迅速，可用于灌封场合，韧性配方，固化后收缩率低，耐高低温、耐湿、耐冲击性能极好，应用于电子元器件、连接器、PCB电路板、电感电容器的密封、防潮、绝缘、保护与固定。

外观 无色或淡黄色透明液体

粘度(单位，cps) 8000-12000

比重1.057

PH值6.7

定位时间/秒 10

本固能量 (mj/cm<sup>2</sup>) 1500

硬度 78

收缩率 (%) 3

吸水率 (%) 1.2

耐温范围( ) -40~250

固含量(%) 100

剥离强度(N) >45

介电常数(1MHz) 3.8

介电损耗(1MHz) 0.03

体积电阻率 ( .cm )  $6.9 \times 10^{15}$

二：使用建议 1、在使用胶前，粘合基材需清洁干净。

2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。

3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。包装方式 不透光塑胶容器：55g针筒、500g、1kg、2kg 储存条件  
此产品在未使用前请置于室温（8 —30 ）环境中，避免光照和高温。产品的保存期限为12个月。

注意事项 避免呼吸其蒸气，避免沾染到皮肤、眼睛和衣服

电子灌封、绝缘保护UV胶水/灌封UV胶水/上海UV胶水/苏州UV胶水/成都UV胶水