

泰安车间环氧树脂地坪漆超耐磨 防尘洁净

产品名称	泰安车间环氧树脂地坪漆超耐磨 防尘洁净
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色（可选择）
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安莱芜环氧地坪施工单位

地下停车场环氧地坪施工方案是怎样的 环氧地坪分为油性环氧地坪及水性环氧地坪。对于有水渗漏的底板，不能使用油性环氧地坪，因为油性环氧地坪封闭后比较致密，水汽无法排出，容易使地坪漆产生变形、空鼓、鼓泡及剥离现象，但是油性地坪漆度比较水性好，且价格便宜一半，所以，大部分楼盘环氧地坪都是采用油性地坪之多。基面处理：打磨、清洁地面及表面浮灰；基面处主要是清浮灰，松散的水泥浮浆层，一般采用干磨处（到处飘粉尘），这道工序非常关键，直接影响到地坪漆与地面的粘结度，后期有空鼓或起皮现象多为基层处不佳，所以，我们必须严格控制干磨质量。素地处理：

（1）基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；

（2）素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；

（3）用环氧砂浆补平地面；（4）素地之油污需澈底清洗干净；

（5）施工前需保持施工素地之干燥和清洁。底涂层：

（1）施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

（2）需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成；

（3）底涂层养生硬化时间约8小时以上。环氧地坪漆多少钱一平方 首先要看你选择哪种材料，材料的选择要根据对环氧地坪漆性能用途的使用需求来决定，其次要看材料的用量，材料的用量要根据哪种施工工艺、做多少厚度、基础地面的情况来决定工程材料的用量。市场上环氧地坪漆一平方价格有19元~35元的居多，环氧地坪漆本是经济实用型地坪涂料。环氧地坪具有附着力强，防尘，防腐，防潮，安全的优良性能，是电子，化工，，生化，，彩印，及各类高科技工业企业理想选择。经过多年的不断实践努力，我们成为全国地坪协会的理事单位，有您的支持才有我们的发展，我们将继续以过硬“的产品质量、精心的设计、合理的布局、经验丰富的施工、完善的售后服务为宗旨、回报新老客户，为您创造一个更加亮丽的工作环境。

