

# 德国巴斯夫PA66 A3GE10注射成型 高刚 耐热老化 绝缘材料 工业部件

产品名称	德国巴斯夫PA66 A3GE10注射成型 高刚 耐热老化 绝缘材料 工业部件
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

?????PA66 A3GE10????? ?? ????? ????? ?????

机械性能数据(值单位测试方法干/湿)	3/5
卡毕缺口冲击强度 (30 .干/湿)	11
断裂应力(V=50mm/min) (干/湿)	190/130
弯曲强度 (干/湿)	280/220
伸长率 ( 0.5%,23 .湿)	5300
卡毕冲击强度 ( 23 .干/湿)	85/100

屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿)	3/5
卡毕冲击强度 (30 .干)	70
拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿)	190/130
拉伸蠕变模量 (1000h,湿)	5300
埃佐缺口冲击强度 ( 23 .干/湿)	11.5/15.5
卡毕缺口冲击强度 ( 23 .干/湿)	13/22
冲击.破坏能量 ( 23 .干/湿)	3/15
球压硬度 (干/湿)	270/200
弯曲模量 (干/湿)	8600/7000
拉伸弹性模量 (干/湿)	10000/7200
电性能额定值单位测试方法	3.5/5.6
相对电弧径迹指数CTI (干/湿)	CTI 550
表面电阻 (干/湿)	10/10
介电强度 (K20/P50.干/湿)	90/80
损耗角 (1MHz.干/湿)	0.014/0.16

