国产佳乐变频器一级代理商

产品名称	国产佳乐变频器一级代理商
公司名称	哈尔滨三合电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	哈尔滨市香坊区果园星城Ｄ４栋２号商服
联系电话	86-045155185171 13804536237

产品详情

风机水泵
类负载特性为平方转矩特性，负载一般较平稳，应用广泛，上应用经济可靠，控制功能丰富，深受用户欢迎。

功率范围： 5.5--400KW

JR8000

==产品说明==

技术性能特性：

控制方式： V/F控制 / 矢量控制

过载能力：150%额定电流60S；180%额定电流10S

调速比： 1：40

频率控制精度：±0.1%

载波频率：0.5K～15.0KHZ

功能特性：

频率设定方式：数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、多段速、PID设定等

PID控制功能

多段速控制功能：8段速控制

独有节能运行模式

瞬时停电不停机功能

转速追踪再起动功能：实现对旋转中电机的无冲击平滑起动

组合快捷键功能

菜单设置拷贝复制功能

故障自恢复运行功能

转速追踪再启动功能

自动电压调整功能：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定

提供全面故障保护功能

主要的应用行业：输送机械、食品机械、公共机器设备、印刷纺织机械、流体机械

典型应用：锅炉鼓、引风机、煤矿井下排风机、油田注水泵、输油泵、循环水泵、补水泵、恒压供水、中央空调节能改造、空压机节能改造、音乐喷泉。

380V电源：380 ± 15%；220V电源：220 ± 15%

显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。

RS-485

JR7000 MODBUS、标准MODBUS协议（仅部分机型）

温度：-10 ~ 40°C 湿度：0-95%相对湿度（不结露） 振动在0.5G以下

0.10~400.00Hz 精度为数字式：0.01%（-10~40°C）；模拟式：0.1% （25±10°C）

数字式：0.01Hz；模拟式：最大操作频率的1‰

0.01Hz

可直接以← ∧ ∨ 设定

外部电压0-5V，0-10V，4-20mA，0-20mA

频率下限 、启动频率、停车频率、三个跳跃频率可分别设定

4段加减速时间（0.1-6500秒）任意选择

可任意设定V/F曲线

可设定转矩提升，最大10.0%，启动转矩在1.0Hz时可达150%

6个多功能输入端，实现8段速控制、程序运行、4段加减速切换、UP、DOWN机能、计数器、外部急停等功能

5个多功能输出端，实现运转中、零速、计数器、外部异常、程序运行等指示及报警

自动电压稳压、减速停止或自由停止、直流刹车、自动复位再起动、频率跟踪、PLC程序控制、横动控制、牵伸控制、自动节能运行、载波可调（最高达20KHz）等

电子电驿保护马达、驱动器（恒转矩150%/1分钟）

FUSE熔断，马达停止

220V级：直流电压＞400V　380V级：直流电压＞800V

220V级：直流电压＜200V　380V级：直流电压＜400V

瞬停后可以频率跟踪方式再起动

加/减速运转中失速防止

电子线路保护

散热片过热保护、反转限制、开机后直接起动、故障复归、参数锁定、PID、