

# 拉丝铝合金防滑条

产品名称	拉丝铝合金防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

工艺标准：（1）楼梯防滑条应安装牢固，不能产生涨缩。显出路面楼梯防滑条高过地面高度宜2~3mm，且高度一致。（2）楼梯防滑条拼装应垂直，距梯步边间隔一致，直线偏差2mm，高度偏差1.5mm，且每一个梯步应一致。施工标准：（1）塑料楼梯防滑条宜选用可储蓄太阳能光电材料作为楼梯防滑条，而且应满足抗老化、抗磨损及膨胀等各种特点。（2）铝合金防滑条铝材厚度要确保承受能力后不涨缩，而且与梯步密切联系，铝合金防滑条防滑指数值应0.6。（3）瓷砖防滑条的规定防滑系数0.6，防滑地砖倾角处应该是弧形，面一致硬胶梯步楼梯防滑条。

楼梯防滑条规格规范如下所示：1、为防止上下楼后产生假象，楼梯的级阶梯与终一级台阶的高度应当与其它级一致。如需更改，应当保持在4cm之内，好是不高于2cm~3cm合适。2、室内楼梯大一级台阶到天花板的相对高度，必须只有两个米以上静空，少不少于1.8米。不然也会产生不适感3、栏杆间距：二根护栏核心间距以8cm合适，不得超过12.5cm，以防小朋友将头从缝隙处伸出去。4、栏杆高度：到腰部位置，85~90cm，护栏孔径以5.5cm为宜。5、台阶相对高度与深层：阶高需要在15~18cm，阶面深层为22~27cm。级别为15步上下，假如太高了，可能还需要设定楼梯休息平台。