

成都D80型桥梁伸缩缝

产品名称	成都D80型桥梁伸缩缝
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

成都D80型桥梁伸缩缝货真价实，桥梁伸缩缝由热轧型钢及橡胶胶条组成，在存放时应尽量避开潮湿的环境，减少桥梁伸缩缝的损坏；GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-MZL其中GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。

桥梁伸缩缝位于桥梁上部构造运动端、桥面断缝处，次要由传力支承系统和位移掌握系统构成，异型钢桥梁伸缩缝的次要感化一是将车辆垂直和程度荷载经过支承构造传递到桥梁梁体，二是顺应桥梁纵、横位移的变更和梁端翘曲发作的转角变更，用以包管桥梁上部构造在温度变更、伸缩缝混凝土膨胀和徐变，以及荷载感化下，在该处的变位就可以完成，而不会产生额定的附加内力，经过效能考察反省和统计发现，公司绝大多半项目部没有磨练伸缩缝的出场质量，也没有严厉停止技巧交底和工序自检。伸缩缝虽为荫蔽工程，但其质量不克不及“荫蔽”，必需有更高的请求和更好的掌握。

GQF-C160型、GQF-Z160型、GQF-L160型、GQF-160F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝，GQF-MZL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量60mm-1200mm的大中跨度桥梁。

伸缩缝安装注意事项：成都D80型桥梁伸缩缝长信可以按图纸定做。

a、要按照设伸缩缝安装计核对预留槽尺寸，预埋锚固筋若不符合设计要求，必须首先处理，满足设计要

求后方可安装伸缩缝。

b、公路桥梁伸缩缝安装之前，应按照安装使得气温调整安装时的确定位置，用专用卡具将其固定。

c、安装时，伸缩缝的中心线与桥梁中心线重合，并使其顶面标高与设计标高相吻合，按桥面横坡定位、焊接。

d、浇筑混凝土前将间隙填塞，防防止浇筑混凝土把间隙堵死，影响伸缩并防止混凝土渗入模数式伸缩缝位移控制箱内，也不允许将混凝土溅填在密封橡胶带缝中及表面上，如发生此现象，应立即清除，然后进行养护。

e、待伸缩缝两侧混凝土满足设计要求后，方可开放交通。

f、无缝型伸缩缝此类装置仅适用于接缝较小的部位，使用范围有限。国内常用的无缝式伸缩缝有TST弹塑体。桥面连续构造，图5等TST弹塑体在温度以上时，可在TST中加碎石。成都D80型桥梁伸缩缝价格优惠，欢迎新老客户选购。