

2米5围挡，铁皮挡板，市政围挡，彩钢围挡

产品名称	2米5围挡，铁皮挡板，市政围挡，彩钢围挡
公司名称	武汉华赢科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	高度:2米5 材料:铁皮彩钢 用途:工地施工隔离
公司地址	江夏区纸坊街狮子山村天子山大道北侧
联系电话	15527981700 13407104094

产品详情

在工地施工的时候，先就需要使用各种各样的材料，把工地现场围挡起来，所以很多人只知道某个地方施工，却并不知道具体的施工进度到底怎么样，基本上所有的工地都需要这样操作，工地施工围挡如何选择合适的围挡板？

1、根据高度选择工地围挡板：很多人在施工的过程当中，可能都并不知道工地围挡如何选择合适的围挡板，其实对于工地来说，不同的工地在安装围挡板的时候，对于高度的要求是不一样的，所以在选择之前就一定要先看一下相应的规划与规定，看看你所在的工地到底应当安装多高的围挡板，一般来说，要求就是1.2米以上，但是对于一些特殊的工具，还有可能要求围挡板的高度要超过1.8米，为了保证能够满足相应的规范要求，就一定要先看规范，然后再选择合适的高度！

2、根据施工工期选择工地围挡板：很多人都并不知道工地围挡如何选择合适的围挡板，他们也更不知道在选择围挡板的时候，还需要根据施工工具来选择，因为施工工期较长的情况下，选择普通的金属围挡板吧，这个时候很有可能会出现生锈或者是腐蚀的情况，这样一来就无法发挥其应有的作用与价值了，那么此时就应该选择，那些耐腐蚀性较强的挡板材料这样才能够达到理想的围挡效果，从而将工地更好的围挡起来！而如果工期较短的话，就无需考虑这个问题了！

3、选择可重复使用材料的工地围挡板：这也是比较重要的一方面，因为对于很多施工队来说，他们在完成这个工程之后，还有可能去承接其他的工程，在这种情况下也同样需要将工地围挡起来，如果不知道工地围挡如何选择合适的围挡板，这个时候就应该选择那些耐用性比较突出的围挡材料，比如PVC围挡板以及耐腐蚀性金属围挡板，这样才能够使用更长的时间，在这个工地使用结束之后还能够被挪到其他的工地继续使用！

用途：施工围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程

围挡安装说明

- 1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。
- 3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

彩钢围挡现货规格：小板（11张）高度：1.8m、2.0m、2.5m/宽27.5cm宽0.21厚/大板（3张）92cm宽*0.2厚/高度：1.8m、2m/横梁：25*30*0.5厚/立柱：80*80*0.6/警示板：20cm宽*0.2厚
其他规格均可定做彩钢围挡特点：

- 1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。
- 2.隔热保温：芯材导热系数： ≤ 0.042 /mk。
- 3.强度高：可做天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。
- 4.色泽鲜艳：无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
- 5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。
- 6.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。