

S11-M-125KVA电力变压器

产品名称	S11-M-125KVA电力变压器
公司名称	三明市燕山机电设备有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	
公司地址	中国 福建 永安市 燕江中路1192号
联系电话	86 0598 3624114 13605988898

产品详情

35kv级及以下油浸式无励磁调压变压器

概述

- 本部分产品适用于三相、50hz、35kv级及以下的电力系统中，是中小型变电站的主要变电设备，供工农业配电、动力和照明用。
- 本公司吸取国内外先进技术，采用新材料，优化设计，使产品的结构更趋合理，产品的电气强度、机械强度、散热能力等得到明显提高。s9系列产品通过了武汉高压研究所的突发短路实验和国家变压器质量监督检验中心试验。

结构特征

■铁芯

斜多阶梯铁芯片选用优质取向冷轧硅钢片，铁芯采用全接缝、无冲孔、卷铁芯等各种型式，紧固采用不锈钢拉板和环氧玻璃丝拉带的夹紧方式。

■线圈

导线选用优质无氧铜制造的漆包线或纸包扁铜线，线圈采用园筒式、螺旋式、改进螺旋式、连续式、纠结式等型式。

■油箱

油箱采用桶式或罩式的型式，散热元件采用波纹片或片式散热器等组件。

变压器一般不供给小车，但箱底焊有符合国家标准轨距的底座，便于用户安装。

■安全保护装置

按照国家标准及用户要求，变压器能配置：压力释放阀、气体继电器、迅号温度计、净油器、储油柜、油样活门等安全保护装置。

遵循标准

gb1094.1-1996gb1094.2-1996gb1094.3-2003

gb1094.5-2003gb/t6451-1999gb/t10237-1988

jb/t10088-2004gb311.1-1997

使用环境

■海拔高度：≤100米

■环境温度：最高温度+40℃，最高月平均温度+30℃；

最低温度-10℃，最高年平均温度+20℃。

■安装环境：安装地点的倾斜度<30，无明显污秽和腐蚀、可燃性气体。

产品型号

sfs9 – □/□ – □(□)

s—相数：三相-s单相-d

f—冷却装置种类：风冷却器—f水冷却器—s自然冷却—无

s—绕组数：三相三线圈—s三相双线圈—无

9—性能水平代号：按国家标准分为7、9、11等系列

□—产品额定容量（kva）

/□—产品原边电压等级（kv）

– □—产品付边电压等级（kv）

(□)—产品特殊使用环境：干热带-ta湿热带-th

备注：1、此价格均含税含运输费，不含现场安装调试费，不含税扣5%；
2、若原材料价格浮动而带动本公司变压器价格的浮动，恕不另行通知