

无溶剂塑胶跑道的施工标准

产品名称	无溶剂塑胶跑道的施工标准
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

无溶剂塑胶跑道的施工标准

目前国内外的无溶剂塑胶跑道材料，无溶剂塑胶跑道胶粘剂，其以聚氨酯树脂为基础，采用MDI体系取代TDI，用环保扩链剂取代MOCA，专为体育运动场地提供环保无溶剂跑提供道解决方案。

无溶剂塑胶跑道施工的性能及特点：不使用甲苯二异氰酸酯（TDI），杜绝使用氯化石蜡，不使用有害溶剂，不含MOCA，不含有害重金属。胶黏剂以聚氨酯树脂为基础，不含任何苯、甲苯、二甲苯等有刺激性气味的高挥发性有机溶剂；无增塑剂，无重金属等有害添加物，无任何挥发性气味；对人体和环境友好，完全符合环境要求。

无溶剂塑胶跑施工便捷、粘接力强、铺设效率高、固化速度快、适应喷涂或机械摊铺等不同的施工要求，铺设过程无异味，不影响学校正常教学和周围居民正常生活，投入使用后无异味、无任何有害物质排放。完全超越国标gb/t14833-2011对有害物质限量的标准。

无溶剂塑胶跑施工

无溶剂塑胶跑道也叫渗水型塑胶跑道，采用VORAMER材料中的MR1182无溶剂胶粘剂与弹性胶粒相结合做底层，建议配比1:7-9，具有透水功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快的散发出去。蒸汽压力无法聚集，所以不会产生鼓泡现象，并符合要求，弹性好。

无溶剂塑胶跑面层采用VORAMERMA5036面甲与MB5036面乙，按1:1比例搅拌后加入一定量的EPDM（三元乙丙）胶粒混合后喷涂于跑道表面，使之具有高强度的高度紫外线抵抗力，实践证明，无褪色，不易

老化，施工便捷，良好的力学物理性能，弹性好、保养简便。

投入使用后小雨天无需停止比赛，大雨不会有积水现象。由于是无溶剂体系，环保性能优，符合田径比赛训练场地要求。在满足比赛、训练、使用和确保材质的弹性及断裂伸长度等物理指标的前提下，注重合成材料面层的环保功能，可回收利用；向机械化施工方向预制体系方向发展。