

厂家供应4*4特氟龙输送带，网格带45元/平米

产品名称	厂家供应4*4特氟龙输送带，网格带45元/平米
公司名称	泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司
价格	45.00/平米
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市永安洲镇高永医药工业园区规划一路
联系电话	086-0523-87531199 13218729552

产品详情

ptfe特氟龙网格输送带是以特氟龙乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维纱织成的网格布而成，再经过特殊工艺制成连续运转的输送带。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。主要特点：

耐气候性— -70 — 260 范围内连续工作，强度不变，重量不少；在 350

高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在 -180 超低温情况下并可保持原有的柔软性；

非粘着性—表面光滑,不易粘附任何物质；易于清洗表面附作物；

耐药剂性—耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀，对绝大部分的化学药品和溶剂都不受影响；

机械特性—尺寸稳定（延伸系数小于5‰），摩擦系数低（0.05-0.1）；

电气特性—极为优越的绝缘性（介电常数2.6，介电损耗正切0.0025），防紫外线、抗静电；

透气特性—输送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥效率。应用范围：

纺织印染—漂染布烘干、印花烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等输送导带

丝网印刷—松式烘干、紫外线烘干、uv光固、纸张过油烘干、塑胶制品丝印烘干输送导带

综合物品—微波烘干、高周波烘干、各类食品冷冻及解冻烘烤、包装物品热收缩等烘房导带

其他情况—凡需要热风烘干场合及热加工传送条件，适宜使用输送导带