

不锈钢卷闸门,人行通道闸机耐腐蚀抗老化

产品名称	不锈钢卷闸门,人行通道闸机耐腐蚀抗老化
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

不锈钢卷闸门,人行通道闸机耐腐蚀抗老化 在卷帘门调试运行时,要检查卷帘门的安装是否完好。在调试完之后进行防火卷帘门的安装。在卷帘门上方,应该有两条直线,即卷轴与门上的横梁之间的距离。卷帘门要是以多种关节活动的门片串联在一起的,在固定的滑道内,以门上方的卷轴转动上下的门。防火卷帘门是在钢卷帘的基础上对传动部件进行改造,配备防火电器等设备,从而实现防火功能:防火电机由防火电控箱控制,通过变速装置驱动卷帘门启闭。停电时,也可使用防火电机上的手动摇柄进行手动操作。在机械相对运动处,采用联轴器代替链轮传动,道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。使用或保存可燃气体、挥发性化学品等高火灾物品的工厂和仓库。1.内部采用集成总线,数据传输可靠。2.具有相序自动检测、纠正和缺相保护功能。主电源备用电可自动切换(带备用电)。3.预留界面丰富,可与消防控制中心联动。4.全电子学记忆极限,准确,无论上限还是下限永远不变。5.采用微机处理器,可靠,无上限高度限制。6.具有烟、温度信

同步、分步检测功能。7.设置操作参数,简单、方便、准确。8.具有手动优先逃生功能。所有电动卷闸门,启闭运行方向必须与开关箱指示相同,是在新接通电源试车或外来输入电源变换相线时,应先使用手动装置将门帘置于门洞高度1/2的位置,接通电源后试操作卷门启闭,直到与指示相符,方可正常使用,否则损坏限位器,引起卷帘反卷或冲顶等而造成损失。电动卷帘门:门体采用高强度镀锌钢板坚固耐用外型美观。门板由20公分或80公分主装一体成型,外观经过多层烤漆特有的抗锈蚀化学镀膜处理层,不易沾灰、油污永不生锈等特点。光泽:色泽鲜明,防腐蚀;使得门在任何位置都具有很好的平衡状态,门体导轨两侧和帘片装有静音毛条,而且消声导槽具有的独特静音系统使得门体在任何位置都具有很好的平衡系统和开启无故障无噪音,大大增加了门体的使用寿命。