

2mm硅胶防火布，硅橡胶布，硅胶压延布厂家直销

产品名称	2mm硅胶防火布，硅橡胶布，硅胶压延布厂家直销
公司名称	泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市永安洲镇高永医药工业园区规划一路
联系电话	086-0523-87531199 13218729552

产品详情

瑞丰硅胶布与其他ptfe涂层的织物有许多类似的特点：良好的耐高温特性，最高可达+230℃，优异的耐腐蚀和绝缘特性。但是硅胶布更加的柔软并具有优异的表面不粘性。另一方面，硅胶布不像其他表面涂覆ptfe的织物表面平滑，这种织物两面可用，有红白灰三种颜色。

主要特点: 用于低温-70℃ 到高温230℃ 之间。保温性能好。
耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年。
具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kv/mm。耐化学腐蚀性能好;抗油,防水[可擦洗]。
强度高；既柔软又有韧性,可剪裁加工。应用方案：

收缩炉

各种泡沫塑料的制造

电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。

工业传送带

消防防火幕

隔离衬垫

非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐

高温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。

防腐方面：可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。

其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，食品、包装、印刷、化学、橡胶工业

密封材料。