

自动卷闸门,工地人行通道闸设备车库商铺用

产品名称	自动卷闸门,工地人行通道闸设备车库商铺用
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

自动卷闸门,工地人行通道闸设备车库商铺用 卷帘门应该有一个固定的滑道，这样可以防止卷帘门被拉断。临胸门窗厂为您提供临胸镂空式卷帘门尺寸相关信息,卷帘门在调试中，要注意观察卷帘门的位置密封条件承受压力和使用寿命等。如果卷帘门没有锁好，可用手轻轻按住。防火卷帘门是在钢卷帘的基础上对传动部件进行改造，配备防火电器等设备，从而实现防火功能:防火电机由防火电控箱控制，通过变速装置驱动卷帘门启闭。停电时，也可使用防火电机上的手动摇柄进行手动操作。在机械相对运动处，采用联轴器代替链轮传动，道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。使用或保存可燃气体、挥发性化学品等高火灾物品的工厂和仓库。1.内部采用集成总线，数据传输可靠。2.具有相序自动检测、纠正和缺相保护功能。主电源备用电源可自动切换(带备用电源)。3.预留界面丰富，可与消防控制中心联动。4.全电子学记忆极限，准确，无论上限还是下限永远不变。5.采用微机处理器，可靠，无上限高度限制。6.具有烟、温度信同步、分步检测功能。7.设置操作参数，简单、方便、准确。8.具有手动优先逃生功能。高层住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。在通常情况下，大型建筑根据消防法的规定配置了消防控制系统。当火灾发生时，安装在房顶的烟感传感器（简称烟感）首先接到烟雾信，同时向控制系统，消防控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源，使火域的防火卷帘按一定的速度下行。主要生产销售的产品有：澳式静音卷闸门、1.2mm厚度工厂大门、双层铝合金卷闸门、卷帘窗、智能门、水晶卷帘门、工业防火卷帘门、不锈钢通花卷帘门、伸缩门等一系列产品。我们的产品被广泛应用企业、事业、商业单位以及民用住宅区等。卷闸门的安装和操作：首先应检查电源是否正常，将设备、工具和备品备件存放在干燥、通风的室内，严禁存放在阳光直射及有强烈腐蚀性气体（如酸、碱）等容易腐蚀物品中；如有损坏，应及时修复或更换；对卷门机运转。货真价实，让客户满意是我们的追求，期待与您的合作。随着科学的发展和建筑设计水的，市场上出现了很多电动门厂家。是应用于高层建筑或人口密集场所的电动门更是受到广大用户的青睐。