

软连接用硅胶布，风机软管用硅胶布

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 软连接用硅胶布，风机软管用硅胶布 |
| 公司名称 | 泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 50.00/平米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省泰州市永安洲镇高永医药工业园区规划一路 |
| 联系电话 | 086-0523-87531199 13218729552 |

产品详情

硅胶布软连接的特点:

1、无硬力传递

硅胶布软连接产品采用柔性材料构成，因此消除了硬力传递，优化了管路系统设计，延长了管路设备的使用寿命。

2、补偿热膨胀

管路系统在运行过程中随着温度的急剧变化会产生多方向偏移。非金属软连接能在较小空间内提供全方位补偿。

3、耐高、温阻、燃防腐

硅胶布软连接为无机材料制造，因此具有很高的耐温、阻燃性能。并可根据工作介质的不同选用与之相匹配的材料结构解决腐蚀性问题。

4、补偿安装误差

在管道的设计、加工、安装等过程中系统误差是在所难免的。硅胶布软连接能有效消除这些误差。

5、密封性良好

硅胶布软连接密封性能优异，无论在任何介质下都能提供良好的密封。

6、消音减震

硅胶布软连接产品主要材料和结构都具有吸音、减震性能。在系统中能有效减少锅炉风机等系统所产生的噪音和震动。