

## 小型恒温干燥箱（医院供应室干燥柜）

产品名称	小型恒温干燥箱（医院供应室干燥柜）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 特点:双系统恒温 控温范围:2~48 /0~100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

小型恒温干燥箱（供应室干燥柜）介绍 动物实验室在区域布局上，不仅要考虑区域布局，还要综合考虑洁净空调房间的布局 and 回风方式。洁净空调间应尽可能靠近洁净控制区。在净化区的布局上，需要留出适当的面积来满足回风的要求。动物使用的笼子应避免送风口，防止空调风直接吹在动物笼子上。回风口一般在房间下方，动物笼与回风口之间应保持一定距离。净化区各房间的面积设置根据规模确定。一只动物的饲养室宜放4-6个动物笼，房间面积约15-21m。6笼以上时，可设两个饲养室，便于日常工作管理和事故的及时处理。 小型恒温干燥箱（供应室干燥柜）案例展示 小型恒温干燥箱（供应室干燥柜）“今天的质量，明天的市场”福意联公司秉承“以质量为保证、以信誉求生存、合作双赢、共创未来”的理念思想，热忱期待与广大各界朋友齐手并进，共同发展，迈向未来。

温馨提示：我们为您提供产品的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息；此条信息有限，只能显示1-3种型号；如果没有适合您的产品请咨询，您可以直接联系我们获取产品的具体资料。小型恒温干燥箱（供应室干燥柜）伏安法测量地阻有明显的不足之处,试验时,接地棒距离地极为20~50m,而辅助接地距离接地点40~100m。另外，受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。测量仪检测法。单钳口接地电阻测试仪是当前较为热门的一种地阻测试仪。由于仪器体积小,操作又十分简便,不失为检测接地装置好坏的仪器。该仪器适用于输出电线杆塔、微波塔、避雷针等接地装置的接地电阻测量。单钳口接地电阻测试仪在测试时虽然使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大的电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确,且无法测量土壤电阻率。