

镇江硅藻泥净化性能检测甲醛检测

产品名称	镇江硅藻泥净化性能检测甲醛检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

JCT2177-2013硅藻泥装饰壁材

JCT1074-2008 室内空气净化功能涂覆材料净化性能

主要技术指标：

- 1、箱内容积 (m3) : $1 \pm 0.02m^3$ (两个)
- 2、测试舱规格：(W)1250mm(H)800mm(L)1000mm;
- 3、测试舱材质为304镜面不锈钢，表面经过惰性涂层处理，厚度1.2mm。
- 4、采样口为8mm直径的采样不锈钢管，带阀门，提供2个采样接头；位于测试舱侧面中心位置；
- 5、光照：舱顶部中心位置安装有1只30W的可见光灯管；
- 6、搅拌风扇：舱内右侧安装一个功率为15W的搅拌风扇，搅匀舱内空气；
- 7、样品支架：304不锈钢材质，提供4个样品架；

8、测试舱采用夹套方式控制温度，温度范围（ ）：20 ~ 30，波动度： ± 1 ，精度： ± 0.5 ，加热管和制冷盘管在夹套风道内，舱内不产生冷凝水；

9、箱内湿度范围：40% ~ 60%R.H.，波动度： $\pm 5\%R.H$ ，精度： $\pm 3\%R.H$ ，采用控湿法，在测试开始前进行换气控制湿度。

10、空气交换率（次/小时）： (5 ± 0.05) ；