

锦州市SAIVTAIC蓄电池12V75AH零售批发单价

产品名称	锦州市SAIVTAIC蓄电池12V75AH零售批发单价
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

锦州市SAIVTAIC蓄电池12V75AH零售批发单价 3.4.9.2 UPS主机设备主要技术性能指标 (一) 高频塔式UPS主机主要技术性能指标要求设计选用具有高可靠性、节能环保、便于安装维护的高频塔式UPS主机。生产厂家应提供CQC节能证书或泰尔认证证书或CE证书等。为实现电缆的阻燃或提高电缆的阻燃级别,人们研制开发出挤包所谓隔氧层或隔火层作为填充或绕包隔火阻燃包带(隔火层)等结构的阻燃电缆,并把这种电缆叫做隔氧(火)层电缆。其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份,也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化。所谓隔氧层和隔火层只是实现电缆阻燃的一种手段,归根到底它还是一种阻燃电缆,其所能达到的阻燃级别也是A类。不能把阻燃电缆叫做隔氧层电缆,而只能说隔氧层电缆是一种阻燃电缆。3.选用时注意的问题设计人员应该根据阻燃电缆的具体特性对阻燃电缆进行设计选用及敷设施工,并应注意以下几个问题:由于含卤阻燃电缆(包括阻燃电缆、低卤低烟阻燃电缆)在燃烧时会释放具有腐蚀性的卤酸气体,大大阻碍消防工作从而耽误救火时间并加剧火势蔓延,因此在人口密度较高的公众场所应尽量设计选用无卤低烟阻燃电缆。在人口密度较小的作业区可以选用任何一种阻燃电缆。阻燃电缆分为C3类,其中A类阻燃电缆性能较C类更优,价格也贵。并机系统旁路切换工作机制(投标人须对UPS并机后的切换工作机制做出说明):并机系统采用分散静态旁路与集中维修旁路结构,即每台UPS具有整流、逆变和自动静态旁路,为并机系统配置集中的外置手动维修旁路系统。分散式静态旁路系统,能够保证并机系统的冗余性,包括整流逆变主回路和静态旁路应急回路均达到N+X冗余。当并机系统正常工作时,每台UPS都经整流、逆变并行工作且均分负荷,各台UPS的静态旁路处于预备状态。川喜蓄电池 创宁蓄电池 大力神蓄电池 大力王蓄电池 德富力蓄电池 德力克蓄电池 德利森蓄电池 电狐蓄电池 电力神蓄电池 电力士蓄电池 东方阳光蓄电池 恩科蓄电池 恩亿梯蓄电池 飞碟蓄电池 飞狼蓄电池 菲尼克斯蓄电池 丰日蓄电池 富顿蓄电池 富威蓄电池 古河蓄电池 冠通蓄电池 光合硅能蓄电池 光澜世纪蓄电池 蓄电池 海盗蓄电池 海湖蓄电池 海志蓄电池 皓诚蓄电池

[门头沟爱斯德蓄电池12V38AH卷帘门应急](#)