

铠装通讯电缆HYA32

产品名称	铠装通讯电缆HYA32
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.10/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国 规格型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

铠装通讯电缆HYA32

额定电压：额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。

SYV-75-3 SYV-75-5 SYV-75-7 SYV-75-9 SYV-50-3 SYV-50-5

SYV-75-5-53铠装同轴电缆SYV同轴射频电缆SYV系列 护外线 同轴电缆SYV-75-2-1X8

SYVRVV,RVVP,SYWV,SYV75-2-1X8,SYV75-2-1X4SYFE-75-2-1X8

SYV-75-2-2X8,SYV75-5-5, RVS, ZR, NH, 网线, 强电等线材, ****, 特殊线材来样做

独股阻燃软电缆ZA-RVV1X10 1X16 1X25 1X35 1X50 1X70 1X95 1X120 1X240 1X150 1X185 1X300 1X400。通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比，具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。

本厂生产的通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。价格优惠, ****, 从生产到客户使用一条龙, 它的结构是由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。

铠装通讯电缆HYA32

通信电缆与架空明线相比，具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。是由多根互相绝缘的导线或导体绞成的缆心和保护缆心不受潮与机械损害的外层护套所构成的通信线路。由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯，外部具有密封护套的通信线路。有的在护套外面还装有外护层。有架空、直埋、管道和水底等多种敷设方式。按结构分为对称、同轴和综合电缆；按功能分为野战和永备电缆（地下、海底电缆）。通信电缆配线管道图集 额定电压 U_0/U 为450/750V。电缆导体的长期允许工作温度为70℃。电缆的敷设温度不低于0℃。推荐的允许弯曲半径无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装、铜带结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。HYA型、HYAT型、HYAC型、HYPAT型、HYPA型和HYA53型HYAT53型、HYPA53型、HYPAT53型电缆是为电话交换区、中继干线而设计的电话电缆，HYA、HYAT、HYPA和HYPAT主要用于管道铺设，也可用于架空，但需要吊线；HYAC只适用于架空，无需用吊线或挂钩；HYA53、HYPA53、HYPAT53型电缆提高了电缆的机械强度和

防侵蚀能力，可采用任何一种方式铺设，更适用于岩石地区直埋铺设。使用温度均为-30度~60度。铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合。铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53。HYAT（防水）内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90对数（对）：10-1600

通信电缆（包括纸绝缘市内话缆、聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内话缆）、长途对称电缆（包括纸绝缘高低频长途对称电缆、铜芯泡沫聚高低频长途对称电缆以及数字传输长途对称电缆）、小同轴电缆、中同轴和微小同轴电缆）、同轴海底电缆、同轴射频。

本电缆厂的通信电缆生产厂分布全国各地。除生产长途型通信电缆和市内话缆外，光纤电缆和聚烯烃绝缘综合护层全塑市内话缆也有了长足的发展，国内不少厂家和科研单位从国外引进技术和设备开始生产。欢迎您来电洽谈！ZR-

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装阻燃聚护套市内通信电缆 HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆介绍：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用，内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90对数（对）：5-1000

HYA全塑市话电缆又叫电话电缆，通讯电缆，语音电缆，音频电缆，加上铠装叫HYA23,HYA22,HYA53，填充油膏后叫,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22，加钢丝架空叫,HYAC,网通、电信局专用叫HJVV,HJVVP，室内用HYV，室外防水用HYY等。

HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。