

# 灰黑色尼龙板

产品名称	灰黑色尼龙板
公司名称	广州市宏成塑胶绝缘材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市天河区柯木塱高塘工业区
联系电话	020-37856027 13535310097

## 产品详情

黑色尼龙板-北京PA6板~进口德国PA66板|尼龙板、白色PA板，苏州蓝色尼龙板,广东MC901板  
尼龙棒|上海PA66棒\*白色PA棒|尼龙棒、进口PA6德国棒，德国蓝色尼龙棒,白色MC901板 黑色尼龙棒  
东莞PA66棒\*上海MC901棒，尼龙棒、白色PA棒，进口德国PA6棒,北京蓝色尼龙板 尼龙板-  
苏州尼龙板~北京PA6板|白色PA板、东莞PA4.6板，广东MC901板,德国进口PA66板

浇铸尼龙棒又称MC尼龙：英文名称 Monomer casting nylon，中文称单体浇铸尼龙。“以塑代钢、性能卓越”，用途极其广泛。它具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐，绝缘等多种独特性能。是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工业领域

尼龙66+GF30（黑色）：与纯尼龙66相比，这种尼龙添加30% 玻璃纤维增强，其耐热性、强度、刚度。耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高，它的最大允许使用温度较高。

MC尼龙（象牙白）：未改性浇铸尼龙6的特性与尼龙66极为接近，其综合性能好，强度，韧性和硬度高，抗蠕变、耐磨，耐热老化，机加工性能好等。

MC901（蓝色）：这种改性尼龙6有醒目的兰色，比普通浇铸尼龙的韧性高，柔性好，耐疲劳，证明是齿轮，齿条和传动齿轮的理想材料。

PA6+ 油（绿色）：这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙，是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的，极大地拓宽了尼龙的应用范围，它比一般尼龙的磨擦系数低（可降低50%）而耐磨性得到提高（可提高10倍）。

PA6+ 二硫化钼（灰黑色）：含二硫化钼粉末，可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时，提高其承载能力和耐磨性，它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。

PA6+ 固体润滑剂（灰色）：采用有专利权的铸型尼龙6的配方，内含固体润滑剂，该材料具有自润滑性，优异的磨擦性，突出的耐磨性和压力速度能力（比普通铸型尼龙高5倍）。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件，是含油尼龙的完美补充。

板材：8 ~ 250mm x 600x1200mm / 1220mmx2440mm 棒材：6 ~ 300mmx1000mm 产地：德国/瑞士  
宏成塑胶材料供应以上产品，欢迎来电咨询。