

双开门烘箱定制定做

产品名称	双开门烘箱定制定做
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	内胆材质:优质不锈钢 温控:智能数显PID 温度:300 °
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

双开门烘箱，定制烘箱，定做烘箱，工业烘箱，智能温控

烘箱操作规程：

- 1，烘箱用于试样的烘熔，干燥或其他加热用。高工作温度为300 。烘箱在环境温度不大于40 ，空气相对湿度不大于85%条件下工作。
- 2，用专用的插头插座，并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性能，并注意有否断路，短路及漏电现象。
- 3，箱上放入温度计，打开电源调节温控旋钮到设定温度，至交流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符，如果有出入则进行微调，直至恒温温度符合设置温度。
- 4，打开顶部或底部排气孔排除箱内湿气。
- 5，试品钢板大平均负荷为15Kg，放置切勿过重，过密，一定要留有空隙，工作室底板上不能放置试品。
- 6，烘箱内严禁放入易燃，易挥发物品，以防。

7, 通上电源, 绿色指示灯亮, 开启鼓风开关, 鼓风电机运转, 开启加热电源, 烘箱即进入工作状态。

8, 工作时, 箱门不宜经常打开, 以免影响恒温场。

9, 本设备无超温保护装置, 故工作时应有专人监测箱内温度, 一旦温度失控, 应及时断电检查, 以免发生事故。