

丰台欧姆斯蓄电池12V7AH机房应急电池电瓶

产品名称	丰台欧姆斯蓄电池12V7AH机房应急电池电瓶
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

丰台欧姆斯蓄电池12V7AH机房应急电池电瓶 3.4.9.2 UPS主机设备主要技术性能指标 (一) 高频塔式UPS主机主要技术性能指标要求设计选用具有高可靠性、节能环保、便于安装维护的高频塔式UPS主机。生产厂家应提供CQC节能证书或泰尔认证证书或CE证书等。一般要适时检查和更换行程开关,可消除因此类开关不良对机床的影响。配套辅助装置故障1.液压系统液压泵应采用变量泵,以减少液压系统的发热油箱内安装的过滤器,应定期用汽油或超声波振动清洗。常见故障主要是泵体磨损、裂纹和机械损伤此时一般必须大修或更换零件。气压系统用于刀具或工件夹紧、安全防护门开关以及主轴锥孔吹屑的气压系统中,分水滤气器应定时放水,定期清洗,以保证气动元件中运动零件的灵敏性。阀心动作失灵、空气泄漏、气动元件损伤及动作失灵等故障均由润滑不良造成,故油雾器应定期清洗。并机系统旁路切换工作机制(投标人须对UPS并机后的切换工作机制做出说明):并机系统采用分散静态旁路与集中维修旁路结构,即每台UPS具有整流、逆变和自动静态旁路,为并机系统配置集中的外置手动维修旁路系统。分散式静态旁路系统,能够保证并机系统的冗余性,包括整流逆变主回路和静态旁路应急回路均达到N+X冗余。当并机系统正常工作时,每台UPS都经整流、逆变并行工作且均分负荷,各台UPS的静态旁路处于预备状态。艾德士蓄电池 艾力德蓄电池 艾默森蓄电池 艾默生蓄电池 艾耐德蓄电池 艾诺斯蓄电池 艾亚特蓄电池 爱普辉蓄电池 爱斯德蓄电池 爱维达蓄电池 奥冠蓄电池 奥克莱蓄电池 奥普森蓄电池 奥亚特蓄电池 澳特赛蓄电池 百瑞欧蓄电池 宝迪蓄电池 宝星蓄电池 北宁蓄电池 贝迪克蓄电池 贝朗斯蓄电池 比孚蓄电池 滨松蓄电池 博尔特蓄电池 彩虹蓄电池 储霸蓄电池

[阳江市精卫蓄电池12V134AH光伏储能行业](#)