GJZ200*350*30桥梁橡胶支座 文山公路橡胶支座 耐腐蚀 众拓路桥

产品名称	GJZ200*350*30桥梁橡胶支座 文山公路橡胶支座 耐腐蚀 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶支座的更换方案:1、守先现场勘查情况,详细检查各支座情况,包括支座位置、梁底距支座底面的高度等,选择厚度的钢板,以保证支座更换后,梁置保持不变。2、对盖梁顶面和横隔板底面进行清洁打扫及打磨处理,以保证放置千斤顶位置干净、无浮尘、平整。施工程序如下:处理好支撑垫石,使支撑垫石标高一致。预制梁与支座的底面要保持水平和平整。当有蜂窝浆和倾斜度时,要预先用水泥砂浆捣实、整平。板式橡胶支座的正确就位先使支座和支承垫石按设计要求准确就位。架梁落梁时,T型梁的纵轴线要与支座中心线重合;板梁、箱梁的纵轴线与支座中心线相平行。板式橡胶支座的性能特点及技术参数(一)性能:有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,有良好的弹性,以适应梁端的转动;又有较大的剪切变形以上部构造的水平位移。特点:本产品是于普通板式橡胶支座上粘接一层厚1.5-3mm的聚板而成。

镀锌钢板与混凝土的良好粘接,使防水性能更佳。钢边橡胶止水带它的特点是采用断面采用非等厚结构,分区和防水区的一种止水产品,它使各部分受力均匀,合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀,合理。定额是指在一定的技术和组织条件下,生产合格的单位产品所消耗的人力、物力、财力和时间等的数量。即在合理的劳动组织和合理地使用材料和机械的条件下,预先规定完成单位合格产品所消耗的资源数量的,它反映一定时期的社会生产力水平的高低。背贴式橡胶止水带常用规格有:300mm*6mm;300mm*8mm;300mm*10mm;320mm*6mm;320mm*8 mm;320mm*10mm;350mm*6mm;350mm*8mm;350mm*10mm;400mm*8mm;400mm*10mm等多种。 圆形橡胶支座常见规格有GBZY(GYZ)150*21、GBZY(GYZ)150*35、GBZY(GYZ)150*42、GBZY(GYZ)200*42、GBZY(GYZ)200*49、GBZY(GYZ)25。