

# 新疆喀什机房防静电地板厂家

产品名称	新疆喀什机房防静电地板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	100.00/平方米
规格参数	规格:60CM*60CM 厚度:10 产地:常州
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

## 产品详情

喀什活动地板喀什架空地板喀什配电室专用地砖计算机房建设所需活动地板的总面积(或块数)及各种配件(要求安装支架用量1 3.5,要求横梁用量1:5.2)使用量,并留有余量,避免造成二次污染或缺。2、深刻了解生产商所生产活动地板的品种产品的质量和,和各类技术性能指标。

活动地板的技术性能指标仅指其力学性能和电参数。力学性能应考虑其载力、高耐磨。

3、应以配电室内所有设备中\*重产品的体积为基准而定的活动地板的承载力,这样子可避免有些产品过重而引起衣柜的塑性变形或破损。

4、活动地板受周遭环境条件的影响变化小。即没有因为外界周围环境的过高、过低也有一定伸缩,也就是在机房温度稍高时,活动地板伸展热膨胀,不可拆除和更换;温度低时活动地板抽缩,产生松动感。活动地板受环境污染抽缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。

5、活动地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸风机、易于来清理。

折叠编辑本段安装要求(1)衣柜的安装应光源土建及装修完成之后进行;

(2)地砖应平整、清洁、太干、无杂质、无积尘;

(3)布置在地砖下线缆、设备、大气等管道及洁净空调系统应在安装地板前施工完毕;

(4)重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地面上外表成功相一致;

(5)工地备有220V/50HZ电源和饮用水。

(3)铺装后地砖整体应稳定牢固,人员在上面移动不能有摇晃感,不能有异响;

(4)衣柜的边框应考虑一直线，相邻地砖脱位不大于1mm;

(5)相邻地板块的高度差不大于1mm。

4、装饰施工内容：甲方住房水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含所有工程(打孔工程费用，由甲方自行承担)。

5.跟踪支架及可调支架的光伏组件在安装时，支架应处于硬限位状态，安装完毕后，应运行调试检查光伏组件是否滑动或与支架冲突。

好活动地板不褪色

一些仿实木地板看起来色泽鲜艳，花纹细腻。但有些仿实木地板的花色如黑板上的粉笔字，用擦板一擦则花色全无。消费者在选购地砖时，一定要选择耐光色牢度达7级以上的产品，否则，你的鞋子会变成"绣花鞋"。

好活动地板要耐磨

高耐磨是强化木地板\*突出的优点之一。世界强化地板市场上的主流产品应达到AC3级的耐磨度(即转速达6000转以上)。市场上有许多低价地砖采用低质量的耐磨纸来降低成本，其耐磨度自然低，使用寿命也将大大缩短。

折叠编辑本段地板安装一、对安装场地的要求

1、衣柜的安装应光源土建及装修施工完成之后进行;

2、地面应平整、太干、无杂质、无积尘;

3、地砖下可使用空间，布置敷设电缆、电路、水路、大气等管道及洁净空调系统应在安装地板前施工完毕;

4、大型重产品基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地面上外表成功相一致;

5、工地备有220V/50Hz电源及饮用水。

二、地板安装安装工具

1、云石切割锯，手枪钻，铁锤，手磨机;

2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;

3、水泡水平仪、卷尺、墨线;

4、吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝刀;

5、吸尘器、笤帚、拖布;

三、施工步骤

8、在配电室设置较重设备时，可在产品基座的地砖下加装支座，以防地砖变形;

折叠编辑本段地砖系统活动地板系统通常由地砖、横梁、安装支架、螺丝、贴面等主要部位组成。横梁和自身高度可调的安装支架用螺钉连结成稳固的下部支承系统，地砖镶嵌入横梁围成的方格内。外表贴面有:PVC塑胶贴面、三聚氰胺贴面、HPL贴面、陶瓷面等。相关辅助配件还有螺丝钉、吸盘、走线盒等

### 活动地板配件的功能

- 1、 地砖:采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料
- 2、 横梁:全钢地板配套横梁分为长横梁和短横梁两种，长横梁规格:21 × 30/32 × 1173mm，短横梁规格:21 × 30/32 × 573mm;表面镀锌防锈处理。对承载力要求不同的场所横梁的壁厚也可相应的进行定制
- 3、 安装支架:通常分为要求安装支架、加强安装支架和超强安装支架。此外，还有两种特殊用途的安装支架:斜坡安装支架、收边安装支架。
- 4、 其他辅助配件有斜撑、横拉杆和抱箍作为支架的辅助连接件，一般搭配超高、超强支架的使用，增强地板安装结构的稳固性。螺丝钉、吸盘、走线盒等>

### 如何分配活动地板配件

根据活动地板的施工安装经验，我们通常按照每一块地砖配备1.8根横梁、1个安装支架及2个螺丝作为行业内的正常配备比率。