

GYZ250*63桥梁橡胶支座 德阳板式桥梁橡胶支座 承载力强 众拓路桥

产品名称	GYZ250*63桥梁橡胶支座 德阳板式桥梁橡胶支座 承载力强 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

支座垫石顶面标高要求准确无误。在平坡情况下，同一片梁两端支承垫石及同一桥墩、台上支承垫石应处于同一设计标高平面内，其相对高差不应超过 $\pm 1.5\text{mm}$ ，同一支承垫石高差应小于 0.5mm 。b：支座安装进场后，应检查支座上是否有制造商的商标或性标记。该产品允许水平力为竖向的10%，允许转角不小于 $40''$ ，系数 $0.04 - 0.06$ ，活动支座水平位移量 $50\text{mm} - 250\text{mm}$ ，分5级。荷载等级 $100\text{KN} - 15000\text{KN}$ 。公路桥梁板式橡胶支座规格如下：在关于公路桥梁板式橡胶支座规定了关于板式橡胶支座的要求、支座规格系列及板式橡胶支座选用。在浇注梁体前，在支座上放置一块比支座平面稍大的支承钢板，钢板上焊接锚固钢筋与梁体连接，并把支承钢板视作浇梁模板的一部分进行浇注，按以上进行，可以使支座与梁底钢板及垫石顶面全部密贴。预制梁板式橡胶支座的安装：安装好预制梁橡胶座的关键在于保证梁底在垫石顶面的平行、平整，使其和支座上、下表面全部密贴，不得出现偏压、脱空和不均匀支承受力现象。

板式橡胶支座用途:该产品主要适用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥。板式橡胶支座适应于常规跨径的桥，其承载力都较小;而且要求桥梁纵向、横向的变位都较小，并且不要求有固定支点的。对于板式橡胶座安装所需要的支承垫石的设置为了保证工程安装以及安装、和更换支座的方便，不管是采用现浇梁法还是预制梁法施工，不管是采用什么规格型式的橡胶支座，都必须在墩台顶设置支撑垫石。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。板式橡胶支座：这种支撑座可以使桥梁动态负载的影响桥梁结构，具有以下特点：防震效果好，安全，节省钢材，节约费用，简单，更换方便等。该产品有足够的竖向刚度以接受垂直荷载，且能将上部结构的压力可靠地传递给墩台；有杰出的弹性以习惯梁端的；有较大的剪切变形以满意上部结构的水平位移；具有结构简略、装置方便、节约钢材、价格低廉、简洁、易于更换等特点。随着城市的发展，道路利用面积有限，还有就是有些道路因为地势等等原因不好进行建设，所以桥梁的种类变多，根据桥梁全同又

可分为特大桥，大桥，中桥，小桥等。因此选用的桥梁支座型号也较多，常用的有板式橡胶支座，盆式橡胶支座，球冠橡胶支座，隔震橡胶支座，活动支座等。