

GJZF4 200*350*32橡胶支座 海西矩形橡胶支座 构造简单 众拓路桥

产品名称	GJZF4 200*350*32橡胶支座 海西矩形橡胶支座 构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6)灌注砂浆。用环氧砂浆或补偿收缩砂浆把螺栓孔和支座底板与墩台面间隙灌满，灌注时从一端灌入从另一端并排气，保证无空鼓。7)砂浆达到设计强度后撤除四角钢楔并用环氧砂浆填缝。8)安装支座与上部结构的锚固螺栓。除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形。能承受垂直荷载及适应梁端转动外，板式橡胶支座是公路中小型桥梁中比较常用的产品，它分为普通板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座。橡胶垫块的性能与用途名称：黑色橡胶板、橡胶减震块、橡胶减震垫规格：垫块厚度2-50mm，规格：1*2米范围内都可以做；3-9mm厚胶皮属卷材。背贴式橡胶止水带常用规格有：300mm*6mm；300mm*8mm；300mm*10mm；320mm*6mm；320mm*8mm；320mm*10mm；350mm*6mm；350mm*8mm；350mm*10mm；400mm*6mm；400mm*8mm；400mm*10mm等多种。

在前期建造的一些桥梁中，遍及存在着支座年久失养问题，橡胶支座日趋老化，并且在大吨位、大交通量板式橡胶支座的荷载下，呈现了一系列问题，急需进行支座的替换。一起，因为交通运输的需求，不中止或尽量缩短中止交通时刻又对支座的替换施工提出了更高请求。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台；有良好的弹性以适应梁端地转动；有较大地剪切变形以上部构造的水平位移。并且具有良好的防震作用，可减轻动载对上部构造与墩台的冲击作用。因而，厚实做好全部施工中的监理作业，严格操控每一道工序就显得特别主要。在板式橡胶支座出现粘一层2-3毫米聚板，是由聚滑板橡胶支座。弹性变形，可以承受垂直荷载和遵守光束，由于低系数的聚板，可以免费使梁端四氟滑板外观，由合格的位移不受影响的程度；适当的皮四氟滑板式橡胶支座毛，小荷负载，大型桥梁的位移。橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四滑板、钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成，运用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似的这部分结构。本系列产品具有结构的这部分合理，承载才干大，变形量小，水平位移量大，翻滚活络等特征。

