

GJZ200*350*30桥梁板式支座 固原gjzf4矩形橡胶支座 抗震性好 众拓路桥

产品名称	GJZ200*350*30桥梁板式支座 固原gjzf4矩形橡胶支座 抗震性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

b.4支座安装后，应检查是否有支座漏放，支座安装方向、位置（与预埋钢板的、支座中心线位置）、支座规格型号是否有错，临时固定设施是否拆除，四氟滑板支座是否注入硅脂油（严禁使用油代替硅脂油）等现象，一经发现，应及时和处理，确保支座安装后的正常工作，并记录支座安装后出现的各项偏差及异常情况。试验项目：及限抗压强度、抗压弹性模量、抗剪弹性模量、老化后抗剪弹性模量、滑板与不锈钢板系数、抽检、取样：同种原料、同种生产工艺条件下同一进货批为一批，任取一种规格板式橡胶支座的安装施工图纸，特别要注意板式橡胶支座的规格型号、高度、承载力等主要技术参数。2、钢筋混凝土和预应力混凝土公路桥梁常用的支座类型有：简易垫层支座、弧形钢板支座、钢筋混凝土摆柱式支座、橡胶支座、拉力支座、减震支座等。3、橡胶支座能很好的桥梁支座两个作用的要求，因此近年来得以普遍推广。

有足够的竖向刚度，垂直荷载，同时具有良好的弹性以适应梁端的转动。具有较大的剪切变形以上部构造的水平位移；并且具有良好的防震作用，可减轻动载对上部构造与墩台的冲击作用。3、GYZ系列橡胶支座：该支座具有水平剪切的各向同性，能良好传递上部构造多的变形。有足够的竖向刚度，垂直荷载，同时具有良好的弹性以适应梁端的转动。具有较大的剪切变形以上部构造的水平位移；并且具有良好的防震作用，可减轻动载对上部构造与墩台的冲击作用。3、GYZ系列橡胶支座：该支座具有水平剪切的各向同性，能良好传递上部构造多的变形。具体分为板式橡胶支座的规格型号（mm）：200*28、200*35、200*42、100*150、100*200、150*150、150*200、150*250、150*300、200*200、200*250、200*300、200*350、200*400、250*250、250*300、250*3。安装前按纵横轴线检查螺栓预留孔位置及尺寸，无误后将螺栓放入预留孔内，好标高及垂直度后灌注环氧砂浆。用环氧砂浆将顶面找平。安装支座。在螺栓预埋砂浆固化后找平层环氧砂浆固化前进行支座安装；找平层要略高于设计高程，支座就位后，在自重及外力作用

下将其调至设计高程；随即对高程及四角高差进行检验，误差超标及时予以，直至合格。