

养老院体检机 智能健康一体机HW-900A智能体检一体机

产品名称	养老院体检机 智能健康一体机HW-900A智能体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-900A 适用范围:体检中心卫生院社区等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

卫生院、健康驿站、养老院体检机 智能健康一体机HW-900A智能体检一体机，公共卫生健康体检一体机，自助体检机。

健康体检一体机采用微电脑控制，自动测量人体身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、血氧饱和度、体温等多项体检服务，整个流程以屏幕触摸方式进行，通过实时语音提示，视频引导检测人员自主完成测量，并提供现场打印体检结果服务。

性能特点：

*一体化设计，多个体检项目一站式完成。

*测量结果可以通过RS-232串口或蓝牙或者无线WIFI输出，上传电脑管理系统，方便用户接入卫生院健康驿站系统。

*待机状态可自动循环播放16张图片（尺寸：1024x600）宣传健康知识或卫生医Y*公卫政策，使用单位可自行更换宣传片。

*可提供测量数据和W信公众号的绑定，居民在通过SJ获取测量数据的同时关注医Y*公卫单位公众号，方便医Y*公卫单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。测量结果发送到SJ，并提供健康建议，便于记录保存和对比。

*采用高速热敏易装打印机，换纸方便，打印体检报告,可自行设置打印参考标准范围和健康小贴士，还可设置打印医Y*公卫单位名称。

*机身折叠性能：根据需要机身可定制折叠，折叠后130cm，便于车载下乡体检，底部自带灵活小轮子，移动方便。

技术指标：

1、身高测量：

方式：美国进口超声波探头测量身高

性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以准确识别，实时温度补偿

范围：60-200cm 精度：0.5cm

2、体重测量：

方式：500公斤高精平衡梁式压力传感器测量体重

性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速准确，耐疲劳，寿命长

范围：4-200kg 精度：0.1kg

3、体型指数测量：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，指示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

（BMI=体重（公斤）除以身高（米）的平方，正常——18.5-24超重——24.1-30轻度肥胖——> 30中度肥胖——> 35高度肥胖——大于40）

4、血压脉搏测量：

方式：日本进口欧**龙臂式血压测量仪

性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率，测量过程语音提示，使测量更加准确

范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180次/分

精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）内 脉搏数：±5%

5、脂肪测量：

性能：人体电阻法准确测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间。

6、血氧测量：

方式：智能血氧检测仪

性能：指夹式血氧测量仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

范围：35%-100（95%-99%正常状态）

7、体温测量：

方式：精密红外线体温测量仪

性能：采用专门人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 ± 0.2 度

体温范围：34 -43 分度值：0.1 ??测量距离1-5CM

8、高清大屏触摸式测量

本机所配10.2寸液晶触摸屏，使操作更加清晰简单，触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单，可自动输入性别年龄，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程，简单方便。

HW-900A智能慢病管理体检一体机产品主要功能：

1.10.2吋触摸真彩液晶屏提示操作

2. 一体化设计，多种体检一站完成

3. 超声波精密测高，自动温度补偿

4. 精密压力传感器，精密测量体重

5. 国J通用体型指数BMI

6. 欧**龙臂式血压测量仪

7. 手握式人体成分分析仪

8. 血氧饱和度测量

9. 体温测量

10. 高速热敏打印健康体检报告

11. 清晰语音自动播报

12. 扫描二维码SJ端查看测量结果