

# GJZF4 150\*250\*37板式橡胶支座 漯河板式桥梁橡胶支座 承重性强 众拓路桥

产品名称	GJZF4 150*250*37板式橡胶支座 漯河板式桥梁橡胶支座 承重性强 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

5产品选型a：查看板式橡胶支座的安装施工图纸，主要注意板式橡胶支座的规格型号、高度、承载力等主要技术参数。四氟滑板橡胶支座还要注意预埋钢板的尺寸和安装位置及方向；b：选用板式橡胶支座时，支座的最大承载力应与桥梁支点反力相吻合，其容许偏差范围宜为 $\pm 10\%$ ；c：对于弯、坡、斜、宽桥梁，宜选用圆形板式橡胶支座。板式橡胶支座的安装工作及施工顺序a：安装a.1板式橡胶支座安装处宜设置支承垫石，支承垫石平面尺寸大小应按局部承压计算确定，垫石长度、宽度应比支座相应的尺寸至少50mm左右，其高度应为100mm以上，且应考虑便于支座的更换。按是否能够提供水平位移划分为：聚滑板支座和普通橡胶支座。板式橡胶支座的常用代号GYZ、GJZ、GYZF4、GJZF4。矩形（圆形）板式橡胶支座（1）性能：本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合在一定压力、一定温度和一定时间内硫化压制而成。

仍存在一些问题，需求引起建设者充分的。橡胶支座厂家处凿毛和清扫时，应选用降尘办法，防止粉尘污染周围。操作人员要按要求佩戴口罩、眼罩、手套，并选择通风突出的方位进行砂浆拌制。橡胶支座厂家注浆时，要做到工完料清，及时铲除剩下废浆和各种剩下材料。梁、板安放时，必须仔细，使梁、板就位准确且与支座密贴，就位不准时，或支座与梁板不密贴时，必须吊起，采取措施垫钢板和使支座位置在允许偏差内。板式橡胶支座安装时实现支承钢板与梁体钢板连接：在浇注混凝土梁体前，在橡胶支座上需加设一块比支座平面稍大的支承钢板、钢板上焊锚固钢筋与梁体相连接。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。板式橡胶支座：这种支撑座可以使桥梁动态负载的影响桥梁结构，具有以下特点：防震效果好，安全，节省钢材，节约费用，简单，更换方便等。梁、板安放时，必须仔细，使梁、板就位准确且与支座密贴，就位不准时，或支座与梁板不密贴时，必须吊起，采取措施垫钢板和使支座位置在允许偏差内。板式橡胶支座安装时实现

支承钢板与梁体钢板连接：在浇注混凝土梁体前，在橡胶支座上需加设一块比支座平面稍大的支承钢板、钢板上焊锚固钢筋与梁体相连接。