

GYZ150*35橡胶支座 定西橡胶桥梁板式支座 货物充足 众拓路桥

产品名称	GYZ150*35橡胶支座 定西橡胶桥梁板式支座 货物充足 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

b.5支座使用阶段平均压应力 $c=10\text{MPa}$ 。支座橡胶弹性体体积 $E_b=2000\text{MPa}$ 。b.6矩形支座安装时以短边尺寸顺桥向放置。聚四氟板式橡胶支座的安装要点(1)、安装四氟板式橡胶支座时,支座应按照设计支承中心准确放置。钢板焊接盆式橡胶支座安装预留槽凿毛清理。墩顶预埋钢板宜采用二次浇筑混凝土锚固,墩、台施工时应注意预留槽的预留,预留槽两侧应较预埋钢板宽100mm,锚固前进行凿毛并用空压机及扫帚将预留槽彻底吹扫干净。因此,对桥梁支座要正确设置,并经常注意维修,对其损坏部分要进行修补加固。桥梁支座按其作用分固定支座和活动支座两类。固定支座用来固定桥梁结构在墩台上的位置,它只能转动而不能移;活动支座则可保证在温度变化、混凝土收缩和荷载作用下结构能转动和。

板式橡胶支座安装如下说明:1、安装前按设计要求及现行有关规定对产品进行确认。2、安装前对桥台和墩柱盖梁轴线、高程及支座面平整度等进行再次复核。3、板式橡胶支座安装在找平层砂浆硬化后进行;粘结时,宜先粘结桥台和墩柱盖梁两端的支座,经复核平整度和高程无误后,挂基准小线进行其它支座的安装。本厂家专业生产桥梁橡胶支座GYZ、GYZF4、GJZ、GJZF4、GPZ、GPZ(II)、GPZ(III)、QZ等型号。板式橡胶支座的适用范围:1、通常板式橡胶支座适用于跨度小于30m,位移量较小的桥梁,不一样的平面形状适用于不一样的桥跨构造,正交桥梁用矩形支座,曲线桥,斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。在浇注梁体前,在支座上放置一块比支座平面稍大的支承钢板,钢板上焊接锚固钢筋与梁体连接,并把支承钢板视作浇梁模板的一部分进行浇注,按以上进行,可以使支座与梁底钢板及垫石顶面全部密贴。预制梁板式橡胶支座的安装:安装好预制梁橡胶支座的关键在于保证梁底在垫石顶面的平行、平整,使其和支座上、下表面全部密贴,不得出现偏压、脱空和不均匀支承受力现象。滑板式支座安装时,支座与不锈钢板安装位置应视气温而定,不锈钢板滑板应留有够的长度,防止伸缩时支座滑道。四氟板支座安装时,其表面应用酒精擦干净,储油槽应注满硅脂。坡型板式橡胶支座上的箭头要与桥梁合成坡度的方向相对应。

