

实验室箱式真空气氛炉

产品名称	实验室箱式真空气氛炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:DNR系列 用途:热处理，烧结，煅烧，锻造
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

箱式真空气氛炉 真空复合材料烧结炉常规炉膛尺寸（mm）

100x100x100，200x150x150

300x200x200，400x300x300，500x400x400

*其他规格型号可以定制

箱式真空气氛炉 真空复合材料烧结炉规格参数：

高温：	1200，1400，1700，1800
常规炉膛尺寸：	100x100x100, 200x150x150, 300x200x200, 400x300x300，500x400x400
工作电压：	220V/380V
热电偶：	K型（0-1200℃），S型（0-1600℃），B型（0-1820℃）
加热元件：	含钼电阻丝，优质硅碳棒，优质硅钼棒
控温精度：	±1
升温速率：	高20℃/每分钟，建议低于15℃/每分钟
真空度：	约-0.1MPA
可通气体：	惰性气体，混合气体，氮气，二氧化碳，氧气，水蒸气等，不可通入易燃易爆、酸碱腐蚀性或有毒气体
密封方式：	整体炉门，硅胶内嵌密封，使用方便
控温方式：	智能温控仪，30/50段编程PID自整定，智能自动升降温；也可选配RS-485接口连接电脑
炉膛材质：	轻质氧化铝陶瓷纤维，保温效果优良

箱体设计：

壳体采用双层强制风冷构造

节能效果：

能效高、节能环保

电路安全：

集成模块电路，双回路保护（超高温保护，偏温保护，断偶保护，超流超压保护）

电炉应用：

学校以及研究机构科研院所研究及小批量生产，应用领域有金属，陶瓷，化工，电子，矿产，玻璃，机械，特殊材料等