

电动法兰闸阀-上海鸿蝶阀门有限公司

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电动法兰闸阀-上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 价格 | 800.00/件 |
| 规格参数 | 型号:Z941H-16C 口径:200 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址) |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578 |

产品详情

相关型号：Z941H,Z941Y,Z941H-16,Z941Y-16,Z941H-64C,Z941Y-64C

产品引用标准

设计与制造：GB12234结构长度：GB12221压力温度等级：GB9131 JB/T74 HG20604连接法兰：JB/T79
GB9113 HG20593-20635试验与检验：GB13927 JB/T9092

产品用途

中压法兰连接钢制闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4Mpa，工作温度—29~600 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽酸性介质等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

产品结构特点

国内外先进标准的要求，密封可靠，性能优良，造型美观。闸板、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、使用寿命长。采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

主要零件的材料说明

阀 W Z C C C C
体 C G F8 F8 F3 F3
B Cr M M

5 、
M Z
o G
Cr
18
Ni
9T
I

阀 W 12 30 31 C C
盖 C Cr4 6 F3 F3
B 1 C C M
M F8 F8
o M
V
Z
G
Cr
5
M
o

支 W W C C C C
架 C C F8 F8 F3 F3
B B M M
闸 W Z C C C C
板 C G F8 F8 F3 F3
B Cr M M
5
M
o

阀 2CZ C C C C
杆 r1 G F8 F8 F3 F3
3 Cr M M
5
M
o

阀 25 30 30 30 30 30
座 4 4 4 4 4
密 包覆垫、增强柔
封 性石墨

环
填 增强柔性石墨

料
阀 ZCuA110Fe3

杆
螺
母