

# 泰安莱芜装饰性地坪漆装饰地面 防渗防尘 便于清洁

产品名称	泰安莱芜装饰性地坪漆装饰地面 防渗防尘 便于清洁
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择)
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

### 山东泰安地坪施工队\_山东地坪详细内容

装饰性地坪漆。其主要作用是美化和装饰地面，并具有防渗、防尘、便于清洁、消毒等功能。溶剂型环氧、溶剂型聚氨酯、环氧彩砂等是为常见的品种。可以用于公共场所也可用于轻工业厂房地坪。

防静电地坪漆。指的是表面电阻为25000~1000000000的抗静电地坪，它能优先防止静电荷泄漏，消除静电积累和电磁干扰的危害。主要用于电阻、精密仪器生产等场所。

防滑地坪漆。是一种玻璃化温度低于室温。断裂生长率大于50%，取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。

1、环氧地坪漆：通常由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，助剂构成，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂自流平地坪漆，防腐蚀地坪漆，山东地坪，耐磨地坪漆，防静电地坪漆和水性地坪漆等，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，山东地坪施工队，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常良好的涂膜物理力学性能等。适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所。由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。混凝土基面具有高渗透性，大大提高混凝土基面强度。的抗碱性能，山东地坪漆施工工艺，混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的粘结强度，可以有效地抵抗水汽引起的背压。适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆，也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。

### 环氧地坪漆组成、产品特点及用途

一、组成：该环氧地坪漆由环氧树脂、颜料、体质颜料、助剂、有机溶剂、固化剂等组成。

二、产品特点：环氧地坪漆具有常温自干，光正平滑、弹性高。具有优异的附着力、渗透性、抗划伤、坚韧耐磨、机械性能好，耐水、耐油、耐化学腐蚀优良。

三、用途：环氧地坪漆主要用于电器、机械、食品、医药、化工、烟草等制造工厂的车间水泥或水磨石地面涂装。

山东泰安地坪施工队\_为客户提供“环氧地坪工程施工,地坪材料销售,环氧地坪漆,环氧自流平施工,”等业务。专注于环氧树脂等行业，在山东泰安有较高度。欢迎来电垂询，联系人：计经理