

济宁曲阜聚氨酯砂浆超耐磨地坪漆 车间地坪漆防尘耐磨性能好

产品名称	济宁曲阜聚氨酯砂浆超耐磨地坪漆 车间地坪漆防尘耐磨性能好
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色（可选择）
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安财通地坪公司基于多年在地坪工程和地坪涂料领域中的经验，为客户提供耐久性强、无接缝的聚氨酯地坪材料与工程服务。一批材料专家和经验丰富的工程技术人员，不断研究开发高性能、绿色环保、健康安全、维护简便的地坪材料，改进提高工程方案。

主要产品介绍：

泰安水性聚氨酯砂浆地坪是一种提供平整自流平表面效果的多用途地面。由于水性聚氨酯砂浆地坪材料超高的物理机械性能，如高强抗压、韧性抗裂、耐磨、耐腐蚀、耐高低温、耐基层潮湿等等。特别适合在其他地坪很难解决的极端环境下使用，难题迎刃而解，比如：航天、超高压电气、制药、化学品、低温冷库、极频繁物流和极重载荷系统。

泰安水性聚氨酯砂浆地坪系统经过众多工程案例表面，与常用的耐磨地坪、各类环氧地坪比较，性能确实卓越而：

机械性能：抗压强度、抗折强度尤其是抗冲击性能突出；坚韧且粘接强度高，因此具有很好的防止脱层和抗开裂性能。

耐磨性能：水性聚氨酯砂浆地坪材料完全继承了聚氨酯材料的耐磨特性，是环氧地坪3-5倍。30多年的工程案例表明，其他树脂已被磨损的面目全非，而聚氨酯地坪扔完好无损。Freecrete MF110耐磨性（750g/500r）数据为0.02g。

水分子渗透功能：水基聚氨酯和活性无机材料混凝形成的特殊混凝土地坪结构，水分子能

够自由穿透，”呼吸“功能几乎完全避免了地坪因基层水汽造成的起泡和脱层。

高低温性能：可在-40 ° C~+120 ° C下长期使用，12mm厚的地坪可耐150 ° C短时热冲击。

环保性：低VOC、无味、无毒，符合苛刻的健康卫生标准。

化学性能：抗大多数无机有机溶液的侵蚀；对无机酸、有机酸、乳酸、油酸、果酸有较好的腐蚀性。

优异的施工性能：

无需底剂涂装，快速固化，20 ° C施工环境温度，8小时行人，48小时行车。

无需十分干燥的混凝土基层（含水率<10%），可在养护7天的新混凝土上施工。

施工过程也几乎没有任何味道，有利操作人员健康和防止气味污染。

工业生产工艺千差万别，这就要求地坪产品更加有针对性和个性化，长期程度发挥长处，避其缺陷。我们不仅有泰安水性聚氨酯砂浆自流平地坪系统，还有同样性能卓越的2K水性聚氨 封涂层系统和2K聚氨酯无溶剂自流平系统等，满足不同场合高性价比的需求。