

LU-25E全自动波导管馈管充气机

产品名称	LU-25E全自动波导管馈管充气机
公司名称	西安普创电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市咸宁中路42号
联系电话	86-02982690979 15229207353

产品详情

技术参数

工作压力	2.5KPa ~ 25KPa 可调
输出流量	15升/分钟
工作电压	AC 110V ~ 240V/50Hz ~ 60Hz (宽电源设计)
运行功率	30W
电源开关	带防护罩
避雷器	100A
接地	采用16#紫铜电缆, 接地装置
防水处理	双壳设计, 线路板防水固化
运行噪音	40dB
出口露点	优于-30
工作温度	-30 ~ +65

相对湿度	90% (+23)
干燥剂	高性能变色硅胶
储存温度	-40 ~+70
供气出口	4路 (4mm或 8mm)
输气管	4mm × 6mm或 8mm × 12mm PU软管
告警方式	连续充气30分钟告警，24小时连续充气超设定次数时告警
安装方式	壁挂或台置
净重	~ 16kg
产品尺寸	460mm × 350mm × 150mm

技术特点

1.

本机是

针对高山台、

恶劣环境及户外条件下，开

发生产的新型智能波导（馈线）充气机。适用于

各类恶劣环境下的雷达站、广播电视发射台、差转台、微波站、卫星地面站。

2.

本机采用100A电源避雷器和16#紫铜电缆接地装置，可有效

防护因雷击感应而产生的过电压，使电气设备免受过损坏。

3. 本机采用双壳体设计和线路板防水固化处理，可有效防护雨雪和风沙对设备的影响。

4. 平衡充气模式，可有效解决超长波导馈线充气过程中出现的压力回落现象。

5. 采用进口压缩机及浮动式减震结构，有效降低了压缩机振动及噪音。
6. 采用美国MOTOROLA公司优质硅压力传感器及NS公司专用显示芯片，关键零配件均采用进口组件，为控制系统长期稳定工作提供保障。
7. 采用宽电源设计（AC 110V ~ 240V/50Hz ~ 60Hz），适用于各类机房、站台。
8. 多功能显示及控制面板，动态模拟条显示器指示压力值大小，0 ~ 99次计数器显示24小时累计充气次数，个性化的蓝色LED闪烁灯指示充气状态，使用者可直观了解设备各项工作状况。
9. 面板设置压力编程开关，可根据需要现场调整系统工作压力上下限范围，2.5kPa ~ 25kPa分十级拨码操作，提供多达24种编程组合，调整工作无需借助测试仪表即可精确实施。
10. 外设干燥剂置换口，用户无需打开机盖即可置换机内干燥剂，最大干燥剂灌装容积达1.2L重量约1kg，操作便捷。
- 11 具备故障告警功能，当系统泄漏时本机即发出声光告警指示，同时机顶告警接口输出远程告警信号。