

LU-25C全自动波导管馈管充气机

产品名称	LU-25C全自动波导管馈管充气机
公司名称	西安普创电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市咸宁中路42号
联系电话	86-02982690979 15229207353

产品详情

技术参数

工作压力	2.5KPa ~ 25KPa 可调
输出流量	15升/分钟
工作电压	AC 220V \pm 20%/50Hz ~ 60Hz DC 48V \pm 10%
运行功率	30W
运行噪音	40dB
出口露点	优于-30
工作温度	-20 ~ +60
相对湿度	90% (+23)
干燥剂	高性能变色硅胶
储存温度	-30 ~ +70
供气出口	4路 (4mm)
输气管	4mm \times 6mm PU软管
告警方式	连续充气30分钟告警, 24小时连续充气超设定次数时 告警

安装方式	壁挂
净重	~ 8kg
毛重	~ 9kg
产品尺寸	370mm × 260mm × 120mm
包装尺寸	440mm × 320mm × 210mm

技术特点

1. 采用大流量高效工业级空气压缩泵及浮动式减震结构，有效降低了泵体振动及噪音。特别设计的限位装置避免了产品在运输途中因撞击超过泵体缓冲极限而带来的损害。
2. 采用全新控制电路设计方案，提供平衡充气模式，解决超长馈线充气过程中出现的工作异常情况。
3. 压力检测及显示采用了美国MOTOROLA公司硅压力传感器及NS公司专用显示芯片，关键零配件均采用进口组件，为控制系统长期稳定工作提供保障。
4. 全系列机型内部电源系统均采用专业定制高频开关电源组件，其中AC220V机型采用AC/DC模块，DC48V机型采用DC/DC与DC/AC组合电源，提高了电源系统的工作效率与稳压性能。
5. 多功能显示及控制面板，动态模拟条显示器指示压力值大小，0~99次计数器显示24小时累计充气次数，个性化的蓝色LED闪烁灯指示充气状态，使用者可直观了解设备各项工作状况。
6. 面板设置压力编程开关，可根据需要现场调整系统工作压力上下限范围，2.5~25kPa分十级拨码操作，提供多达24种编程组合，调整工作无需借助测试仪表即可精确实施。
7. 外设干燥剂置换口，用户无需打开机盖即可置换机内干燥剂，最大干燥剂灌装容积达1.2L重量约1kg。
8. 具备故障告警功能，当系统泄漏时本机即发出声光告警指示，同时机顶告警接口输出远程告警信号。

