

# 160X128 图形LCD显示屏T6963C HTM160128B涡轮流量计显示屏

产品名称	160X128 图形LCD显示屏T6963C HTM160128B涡轮流量计显示屏
公司名称	深圳市鑫洪泰电子科技有限公司
价格	160.00/件
规格参数	型号:HTM160128B 产品应用:仪器仪表 级别:工业级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号 龙岗天安数码创新园三号厂房B1202-G
联系电话	0769-87298923 13554914498

## 产品详情

详细信息

产品描述

产品类别：	标准COB点阵模组	显示内容：
产品应用：	自动包装机	可视角度：
引脚数：	22PIN	特别说明：
驱动芯片型号：	T6963C	
强调：	160X128蓝色液晶显示屏,图形蓝色 LCD 显示屏,T6963C 蓝色液晶屏	

产品描述

160X128图形液晶模块| STN - 带白色背光的蓝色显示屏 T6963C/HTM160128B

HTM160128B | 单色图形模块 | 160x128 像素 | 透射式液晶显示器 | 白色背光  
| STN(-)负蓝显 | 内置负电压 | 可选择的字体大小

HOTLCD 160x128 图形液晶显示模块在蓝色背景上显示白色像素。这种透射式 LCD 显示器需要背光才能看到，并提供 -20 到 70 摄氏度的宽工作温度范围。此 HTM160128B 显示器包括内置负电压电源以及可选择的字体大小。它具有 6:00 的\*\*视野，在 5V 电源电压下工作并且符合 RoHS 标准。

产品参数

物品	标准值	单元

点数	160*128点阵	----
模块尺寸	129.0(宽)*102.0(高)*12.1(长)MAX	毫米
显示区域	101.0(宽) x 82.0(高)	
网点大小	0.54(宽) x 0.54(高)	
点距	0.58(宽) x 0.58(高)	
工作温度	-20~70	
储存温度	-30~80	
驱动方式	1/ 128 DUTY,1/ 12 BIAS,VOP= 15.0V  观看方向  6点钟  显示模式  STN/ ( 蓝色 )  显示类型  透射式/负性  驱动IC  T6963C 或 EQUIV	
背光	白色	

#### 接口引脚功能

针号	引脚名称	功能
1	FG	框架接地
2	VSS	逻辑基础
3	电源电压	逻辑电源
4	V0	LCD 驱动电源 (Vop=VDD-V0)
5	VEE	负电压输出
6	/写入	写信号
7	/研发	读取信号
8	/CE	芯片使能
9		命令或数据选择
10		省电 ( H : 正常 ; L : 停止时钟运行 )
11	/RES	复位信号 ( 低电平有效 )
12~19	DB0~DB7	读/写信号 ( H : 读 ; L : 写 )
20	FS1	用于选择字体的引脚
21	BLA	背光电源+
22	BLK	背光电源 -

