

# 锻钢加长闸阀 放空导淋阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	锻钢加长闸阀 放空导淋阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:65 压力:16
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

### 锻钢加长闸阀

### 锻钢延长阀体阀门

锻钢延长体阀门有二种阀盖设计形式。种是螺栓式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓螺纹连接，缠绕式垫片（304夹柔性石墨制造）密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖，按这种设计形式的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，全焊密封。客户有特殊要求时也可采用全焊透连接。

延长阀体阀门适用于闸阀、球阀和截止阀。

### 螺栓式阀盖延长阀体阀门

### 延长阀体阀门设计结构和特征

延长阀体阀门符合API602和API606。检验与测试按API598，标志按MSS-Sp-25。

### 采用以下结构

自定心压板压套式螺纹、承插或对焊接端整体延长阀体螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖和螺纹连接、全焊密封式阀盖整体式上密封座承插端符合ASME B16.11螺纹端符合（NPT）ANSI/ASME B1.20.1明杆支架型（OS&Y）

### 标准材料选用表

序 零 CS AS SS to

号	件名	to	to	ASTM
	名称	AS	AS	
	称	T	T	
		M	M	
		Ty	Ty	Ty
		pe	pe	pe
		A1	F2	F3
		05	2	04(16(
		N	L)	L)
1	阀体	A1	A1	A1
		05	82	82
		N	F2	F3
		2	04(16(	L) L)
2	阀座	A2	A2	A2
		76	76	76
		410304304316		
		(L)	(L)	
3	闸板	A1	A1	
		82	82	
		F4	F3	
		30	04	
4	垫片	316夹	316夹	
		柔性	PTFE	
		石墨		
5	阀杆	A1		
		82		
		F6		
		a		
6	阀盖	A1	A1	A1
		93	93	93
	螺	B7	B1	B8
	栓	6		M
7	圆	A276	A276	
	柱	420	304	
8	销			
	活			
	节			
	螺			
	栓			
9	螺	A1	A1	A1
	母	94	94	94
		2H4	8	8M
10	铭	SS		
	牌			
11	手	A197		
	轮			
12	锁			
	紧			
	螺			
	母			

13 阀 A276 420  
 杆  
 螺  
 母  
 14 填 A1 A182  
 料 05 F304  
 压  
 板  
 15 填 A276  
 料 410  
 压  
 套  
 16 填 柔性 PTFE  
 料 石墨  
 17 阀 A1 A1  
 盖 82 82  
 F3 F3  
 04 16  
 ( ( L L ) )  
 适用 水 水 硝酸  
 介质 、 、 、 醋  
 蒸 蒸 酸等  
 汽 气  
 、 、  
 油 油  
 品 品  
 等 等  
 适用 -29-29-29 °  
 温度 ° ° C ~ 20  
 C C 0 ° C  
 ~ ~  
 425550  
 ° °  
 C C

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。  
 CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢；

尺寸及重量参数尺寸 (mm)和重量 (Kg)

N 1/3/1 11112  
 P 2 4 /4/2  
 S

3/1/3/1 11112  
 8 2 4 /4/2

L1 10121215

7.0 7 2

5

L 1415171822

7 3.5.7 2

5 5

H ( 151619232428

开 8 9 7 6 6 3

)

W 10121618

0 5 0 0

3.2.3.5.7.8.13

1 9 4 5 8 3 .4

2.2.5.7.7.12

8 6 1 4 6 .1