

ZJHS型气动角形调节阀 气动防卡堵 防冲蚀调节阀 自洁性能好的气动调节阀 气动耐磨调节阀

产品名称	ZJHS型气动角形调节阀 气动防卡堵 防冲蚀调节阀 自洁性能好的气动调节阀 气动耐磨调节阀
公司名称	重庆普惠斯阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:重庆普惠斯 型号:ZJHS 产品:重庆
公司地址	重庆市璧山区青杠街道白云大道878号
联系电话	13271923998

产品详情

ZJHS型气动角形调节阀 气动防卡堵 防冲蚀调节阀 自洁性能好的气动调节阀 气动耐磨调节阀

ZJHS气动薄膜角形调节阀是重庆普惠斯阀门生产的精小型[调节阀](#)产品之一，阀体采用一体式铸造成型，具有流道简单、流通能力大等特点。该角形调节阀由多弹簧式气动薄膜执行机构搭配角形调节阀阀体组成，是重庆普惠斯阀门针对老式气动角形阀的改版升级；因此，除了具有老式角形阀动作稳定可靠、流路简单、防堵性能好等优点，还具有阀体形状简单、易于锻造成形，可弥补铸件组织疏松造成的缺陷，进一步设计后，可作为切断阀或高压差调节阀使用。

该调节阀产品适用于高粘度、含有悬浮物和颗粒状固体介质的调节或需要直角连接的应用场合。

优化考虑

要求大口径、大压差切断时，可选用大推力气动执行机构（如活塞式气动执行器）来实现；

当压力大于1.5MPa，或温度高于250℃时，建议对阀体密封面堆焊耐磨合金，以提高阀门密封面的可靠性和使用寿命；

对于冲蚀破坏性比较强的环境，建议对阀体内腔及阀芯、阀座、阀杆等与介质接触面进行硬化处理，以提高调节阀的使用寿命；

除需要直角连接的特殊要求外，为防堵而选用角形阀时，建议优先选用[多功能调节阀](#)。

“工业自控执行难 找普惠斯就不难”，重庆普惠斯阀门将以振兴调节阀民族工业为己任，为调节阀国产化事业奉献出自己应有的力量。

更多特种调节阀产品>>

- 1、PHS - M系列马达式多回转气动执行器；
- 2、超小流量调节阀：流量系数Kv 0.001；
- 3、微小压力自力式阀：控制压力0.0002MPa；(*代表客户：武钢集团)
- 4、烟道（制酸）专用防卡死高温蝶阀口径可达DN3600；(*代表客户：江西铜业、金川集团)
- 5、高压小流量控制阀（P4阀）： P16~45Mpa，Kv 0.08；(*代表客户：华强化工、三宁化工)
- 6、切断阀：硬密封泄漏率为 10^{-7} ，切断压差 PN；
- 7、紧急动作阀：0.2秒可调；
- 8、易结晶、易堵卡介质特殊工矿控制阀（钠介质阀）(*代表客户：东方钽业)
- 9、耐腐蚀阀合金阀：904L、20号合金、哈氏合金等控制阀门。
- 10、耐冲蚀阀：冶炼厂矿上专用耐磨调节阀，煤浆矿浆专用耐磨蚀、耐冲蚀黑水阀、排渣阀；(*代表客户：太钢集团、安徽五矿)
- 11、三聚氰胺调节阀；(*代表客户：华强化工集团、三宁化工)
- 12、对各类型特殊疑难问题的进口阀门的维修和国产化。