

API600伞齿轮闸阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	API600伞齿轮闸阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 压力:16
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

API600伞齿轮闸阀

API600闸阀特点

通过阀座气密性的短程或远程保护提供完全关闭。

Positive shutoff with visual or remote proof of seat tightness.没有产品污染的气密性。

No product contamination absolute tightness.双阀座：合成橡胶-金属阀座加上金属-金属第二重密封。

Dual seating.

Elastomer-to-metal seat plus metal-to-metal secondary seal.防火：如果第二重合成橡胶阀座在火灾期间被损坏，则金属-金属阀座还可以保证气密性。

Fire Safe.

The metal-to-metal seat ensures tightness if the secondary elastomer seat is damaged during the fire.PTFE阀座镶嵌件：抗介质的腐蚀，在工作温度达到204 ° C时，具有很好的抗磨能力。

PTFE seat insert

resists corrosive media, has high abrasion resistance and operates

up to +400 ° F (204 ° C).配置410不锈钢和密封焊接的阀座硬面。

Seat hardfaced with SS 410 and seal welded.

易于在线进行阀门阀座维修 EASY IN-LINE VALVE RESEATING

阀座用410不锈钢进行硬面，通过焊接装配延长使用寿命。将楔板从阀体上拆卸后，磨损的软阀座镶嵌件就很容易更换了。在更换阀座镶嵌件之前，关闭流体，减轻压力。

Seats are hardfaced with SS 410 and welded-in for lifetime service. A worn soft seat insert can easily be replaced after removal of wedge from the body. Shut off flow and relieve pressure before replacing the seat insert.

标准 STD

设计结构
与长尺制度
制造 De sig
n a ce me t w em an
nd /E nsi eld per dT
Mand on ing at u est
nufto di reL
act en me ati
ured nsi ng
on

APA A A A AP
I NSNSNSNSI
600I B I B I B I B 598
16. 16. 16. 16.
10 5 25 34
AP APA A A AP
I I NSNSNSI
6D 6D I B I B I B 6D
16. 16. 16.
5 25 34

压力试验 Pressure Test

公称强度水密气密
试验封试封试
压Shell 验W 验Air
力Test ater Seal
P Seal Test
N(Test
Lb
)N
o
mi
nal
Pr

essM Lb M Lb M Lb
ur Pa f/i Pa f/i Pa f/i
e n2 n2 n2
15 3.043 2.231 0.460
0 0 5 -0.-1
30 7.711 5.781 7 00
0 10 5
60 15.22 11.63
0 3 20 3 0
90 23.33 17 24
0 0 30 45
15 38.55 28.40
00 4 60 2 80
25 64.92 47.67
00 0 55 0 90