

Z41F/H/W/Y手动法兰闸阀

产品名称	Z41F/H/W/Y手动法兰闸阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	890.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

杰一品牌 手动法兰闸阀

产品概述：型号 < Z41F/H/W/Y > ，该阀具有拆装方便，流体阻力小，开闭较省力。适用介质流向不受限制，不扰流、不降低压力,形体简单等。因而被广大各领域广泛使用。闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

手动法兰闸阀 『该产品阀门主要性能参数』

传动方式：电动、手轮、蜗轮、伞齿轮、气动(带手动)。

连接方式：法兰。

结构特点：明杆、暗杆、楔式闸板、平行式闸板、弹性闸板。

密封材质：软密封、硬密封、衬胶、衬氟等。

制造口径：DN15 DN800。

适用温度：0 550 。

适用压力：0.1Mpa 6.4Mpa(超高压可定做)。

阀体材料：不锈钢(304)、铸钢(WCB)、铬钼钢(WC6)、铸铁(HT2000)等。

适用介质：水、油品、蒸汽、酸类、腐蚀性类介质等。

手动法兰闸阀特点：

.符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。

.密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

.阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。

.采用楔式弹性闸板结构，密封面与垂直中心线成一角度，即两个密封面成楔形，台铭阀门在管路中主要起切断介质作用。中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。

.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

上海杰一对『手动法兰闸阀』产品质量负有以下责任：一年质保（包修、包换、包退）除人为或自然灾害外。产品终生受杰一维护，购买杰一『手动法兰闸阀』产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！