

不锈钢法兰闸阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	不锈钢法兰闸阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

不锈钢法兰闸阀产品详情

不锈钢法兰闸阀广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

不锈钢法兰闸阀产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

不锈钢法兰闸阀执行标准

设计规范:GB/T 12234

结构长度:GB/T 12221

连接法兰:JB/T 79

试验与检验:JB/T 9092

压力-温度：GB/T 9131

产品标识：GB/T 12220

不锈钢法兰闸阀-性能规范

型号

公称压力

(MPa)

实验压力

工作温度()

适用介质

强度水 (MPa)

密封 (水) 空气 (MPa)

低压密封空气 (MPa)

Z41H-16C

Z41W-16P(R)

1.6

2.4

1.8

0.6

425

硝酸类

Z41W-25P(R)

2.5

3.8

2.8

200

醋酸类

Z41W-40P(R)

4.0

6.0

4.4

Z41W-64P(R)

6.4

9.6

7.0

不锈钢法兰闸阀-主要零件材质

阀体/阀盖

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12M02Ti

ZG00Cr17Ni14M02

WCB

零件名称

ZG1Cr18Ni9Ti系列

ZG00Cr18Ni10系列

ZG1Cr18Ni12M02Ti系列

ZG00Cr17Ni14M02系列

WCB系列

闸板

1Cr13

阀杆

1Cr18Ni9Ti

00Cr18Ni10

1Cr18Ni12M02Ti

00Cr17Ni14M02

填料

PTFE编织

石墨

垫片

304L + PTFE

316 + PTFE

316L + PTFE

压盖

填料压环

螺栓

1Cr17Ni2

35CrMoA

螺母

45

不锈钢法兰闸阀-1.6MPa主要连接尺寸

尺寸

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

L

mm

130

160

180

265

280

325

550

650

700

800

H

175

210

358

373

435

614

674

818

1225

1415

1630

1780

2050

2181

2599

W

240

320

360

720

不锈钢法兰闸阀-2.5MPa主要连接尺寸