

# 碳钢带芯人孔生产厂家

产品名称	碳钢带芯人孔生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

## 产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

从原材料的复检到制造工序的控制，以及产品成型后的各项检测，都严格按照工艺技术要求 and 手册认真执行，确保为客户提供高品质的产品。产品广泛用于石油，化工，消防，燃气，冶金、矿山、电力、城建水暖等各项工程，产品并远销海外。在石油化工行业的常压或中低压储罐建设中，一般都会用到各种类型的罐人孔，比较常用的有回转盖、水平吊盖和垂直吊盖三种形式。水平吊盖法兰人孔生产厂家自成立以来确保产品出厂合格率达到\*\*\*.严格把手人孔质量关,\*\*\*让任何一件有瑕疵的产品流入市场.合作之前您或许只看到我们的网络信息,却没看到我们真正的生产实力.您有自己的采购原则,我有我的质量把握,我公司真情为您提供产品,合理的价格,我们期待您的到来,来视察,来洽谈,来与我们交朋友.人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或\*\*\*人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m<sup>3</sup>以下时设12个人孔，5000m<sup>3</sup>以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第1个人孔相隔90。水平吊盖人孔主要安装于罐顶，供工人进出口用。吊盖人孔订货须知：1、产品名称与型号水平吊盖人孔口径水平吊盖人孔材质、法兰压力及标准号以便我们的为您正确选型。2、若已经由设计单位选定的水平吊盖人孔型号，请按水平吊盖人孔型号直接向我司销售部订购。3、当使用的场合重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的\*\*\*为您审核把关。4、由于化工部标准人孔的筒节都比较薄，一般都要加厚，希望在选型、订货时注明，询价请注明标准号或提供图纸。